PRODUKTBERATUNG

FORD (USA) E-450 E-450 4.6 V8 E85 (2012-2014)

MOTOR Triton FFV
Füllmenge (gesamt): 5,7 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Duranza ECO 5W-20		

Prüfen jeder 1 Monate, wechseln jeder 7500 Meilen/ 6 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Duranza ECO 5W-20		

Prüfen jeder 1 Monate, wechseln jeder 5000 Meilen/ 6 Monate/ 200 Stunden

AUTOMATIKGETRIEBE 4R75E 4/1
Füllmenge (gesamt): 13,1 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Matic 4036	**SP Matic 2032**	

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate, wechseln jeder 150000 Meilen

BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Matic 4036	**SP Matic 2032**	

Prüfen jeder 15000 Meilen, wechseln jeder 30000 Meilen

AUTOMATIKGETRIEBE TorqShift 5/1
Füllmenge (gesamt): 17,7 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Matic 4036	**SP Matic 2032**	

Prüfen jeder 15000 Meilen, wechseln jeder 60000 Meilen

BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Matic 4036	**SP Matic 2032**	

Prüfen jeder 15000 Meilen, wechseln jeder 30000 Meilen

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUKTBERATUNG

FORD (USA) E-450 E-450 4.6 V8 E85 (2012-2014)

HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF Dana M70HD
Füllmenge (gesamt): 4,3 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Gearlube LS 80W-90		

Wechseln jeder 105000 Meilen

BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Gearlube LS 80W-90		

Wechseln jeder 50000 Meilen

HINTERACHSGETRIEBE KONVENTIONELL Dana M70HD
Füllmenge (gesamt): 4,3 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Gearlube GL-5 80W-90		

Wechseln jeder 105000 Meilen

BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Gearlube GL-5 80W-90		

Wechseln jeder 50000 Meilen

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN
Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid-LV Super DOT 4		

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUKTBERATUNG

FORD (USA) E-450 E-450 4.6 V8 E85 (2012-2014)

SERVOLENKUNG
Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Matic 2032		

Prüfen jeder 6 Monate

KÜHLSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 22,6 Liter, Füllmenge (gesamt): 24,6 Liter (+ Heizung)

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant SP 12	**Coolant SP 11**	

Prüfen jeder 6 Monate, wechseln jeder 45000 Meilen/ 36 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant SP 12	**Coolant SP 11**	

Prüfen jeder 6 Monate, wechseln jeder 105000 Meilen/ 72 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367