

FORD (USA) ECONOLINE 150/250/350/450

6.8 V10 (1997-2001)



MOTOR

Füllmenge (gesamt): 5,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Duranza ECO 5W-20

Prüfen jeder 1 Monate, wechseln jeder 5000 Meilen/ 6 Monate/ 200 Stunden

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Duranza ECO 5W-20

Prüfen jeder 1 Monate, wechseln jeder 3000 Meilen/ 3 Monate/ 200 Stunden

AUTOMATIKGETRIEBE 4R100 4/1

Füllmenge (gesamt): 16,1-16,7 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2032

PRODUKTBERATUNG 2

ATF Almirol

PRODUKTBERATUNG 3

ATF Dexron II-D

Prüfen jeder 15000 Meilen, wechseln jeder 30000 Meilen

AUTOMATIKGETRIEBE 4R75E 4/1

Füllmenge (gesamt): 13,1 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2032

Prüfen jeder 15000 Meilen, wechseln jeder 30000 Meilen

AUTOMATIKGETRIEBE 5/1

Füllmenge (gesamt): 16,6 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4036

Prüfen jeder 15000 Meilen, wechseln jeder 30000 Meilen

FORD (USA) ECONOLINE 150/250/350/450

6.8 V10 (1997-2001)



HINTERACHSGETRIEBE Ford 7.5 Conventional/Ford 8.8 Traction-Lok
Füllmenge (gesamt): 2,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube Racing 75W-140

Wechseln jeder 100000 Meilen

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube Racing 75W-140

Wechseln jeder 50000 Meilen

HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF Dana M60
Füllmenge (gesamt): 2,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube LS 80W-90

Wechseln jeder 100000 Meilen

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube LS 80W-90

Wechseln jeder 50000 Meilen

HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF Dana M70FF
Füllmenge (gesamt): 3,1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube LS 80W-90

Wechseln jeder 100000 Meilen

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube LS 80W-90

Wechseln jeder 50000 Meilen

FORD (USA) ECONOLINE 150/250/350/450

6.8 V10 (1997-2001)


HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF Dana M70HD

Füllmenge (gesamt): 3,9 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube LS 80W-90*Wechseln jeder 100000 Meilen*

BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube LS 80W-90*Wechseln jeder 50000 Meilen*
HINTERACHSGETRIEBE KONVENTIONELL Dana M60

Füllmenge (gesamt): 2,8 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90*Wechseln jeder 100000 Meilen*

BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90*Wechseln jeder 50000 Meilen*
HINTERACHSGETRIEBE KONVENTIONELL Dana M77FF

Füllmenge (gesamt): 3,1 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90*Wechseln jeder 100000 Meilen*

BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90*Wechseln jeder 50000 Meilen*

FORD (USA) ECONOLINE 150/250/350/450 6.8 V10 (1997-2001)



HINTERACHSGETRIEBE KONVENTIONELL Dana M77HD

Füllmenge (gesamt): 3,9 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Wechseln jeder 100000 Meilen

BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Wechseln jeder 50000 Meilen

HINTERACHSGETRIEBE KONVENTIONELL Dana M80

Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Gearlube Racing 75W-140		

Wechseln jeder 100000 Meilen

BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Gearlube Racing 75W-140		

Wechseln jeder 50000 Meilen

HINTERACHSGETRIEBE KONVENTIONELL UND SPERRDIFFERENZIAL Dana M60

Füllmenge (gesamt): 2,8 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Gearlube Racing 75W-140		

Wechseln jeder 100000 Meilen

BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Gearlube Racing 75W-140		

Wechseln jeder 50000 Meilen

FORD (USA) ECONOLINE 150/250/350/450

6.8 V10 (1997-2001)



SCHALTGETRIEBE 6/1
Füllmenge (gesamt): 5,5 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Matic 2032

PRODUKTBERATUNG 2
ATF Almirol

PRODUKTBERATUNG 3
ATF Dexron II-D

Prüfen jeder 6 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSSEN

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Drauliquid DOT 3

Prüfen jeder 12 Monate, wechseln jeder 24 Monate

SERVOLENKUNG

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Matic 2032

PRODUKTBERATUNG 2
ATF Almirol

PRODUKTBERATUNG 3
ATF Dexron II-D

Prüfen jeder 6 Monate

FORD (USA) ECONOLINE 150/250/350/450

6.8 V10 (1997-2001)

**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 28,8 Liter, Füllmenge (gesamt): 30,8 Liter (+ Heizung)

BENUTZEN		KLIMA
Normal, grüne Flüssigkeit		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant SP 18	Coolant -26	

Prüfen jeder 15000 Meilen, wechseln jeder 30000 Meilen

BENUTZEN		KLIMA
Normal, gelbe Flüssigkeit		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant SP 12	Coolant SP 11	

Prüfen jeder 15000 Meilen, wechseln jeder 50000 Meilen/ 36 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Nur erster Wechsel, grüne Flüssigkeit		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant SP 18	Coolant -26	

Prüfen jeder 15000 Meilen, wechseln jeder 50000 Meilen

BENUTZEN		KLIMA
Nur erster Wechsel, gelbe Flüssigkeit		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant SP 12	Coolant SP 11	

Prüfen jeder 15000 Meilen, wechseln jeder 100000 Meilen/ 72 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.