

FORD (USA) F-150, 10TH GEN. F-150 4.2 V6 (1997-2004)

**MOTOR**

Füllmenge (gesamt): 5,7 Liter, Filterkapazität: 0,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Asyntho 5W-30***Prüfen jeder 6 Monate, wechseln jeder 8000 km***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Asyntho 5W-30***Wechseln jeder 6000 km***AUTOMATIKGETRIEBE 4R70W 4/1**

Füllmenge (gesamt): 6,1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 2032****PRODUKTBERATUNG 2****ATF Almirol****PRODUKTBERATUNG 3****ATF Dexron II-D***Prüfen jeder 6 Monate, wechseln jeder 45000 km***HINTERACHSGETRIEBE C200, 4x2/4x4**

Füllmenge (gesamt): 2,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Gearlube Racing 75W-140***Prüfen jeder 6 Monate***SCHALTGETRIEBE M50D 5/1**

Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 2032****PRODUKTBERATUNG 2****ATF Almirol****PRODUKTBERATUNG 3****ATF Dexron II-D***Prüfen jeder 6 Monate, wechseln jeder 96000 km*

FORD (USA) F-150, 10TH GEN. F-150 4.2 V6 (1997-2004)



VERTEILERGETRIEBE Borg Warner
Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032	PRODUKTBERATUNG 2 ATF Almirol	PRODUKTBERATUNG 3 ATF Dexron II-D

Prüfen jeder 6 Monate, wechseln jeder 96000 km

VORDERACHSGETRIEBE (4x4)
Füllmenge (gesamt): 1,75 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	

Prüfen jeder 6 Monate

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid DOT 3		

Prüfen jeder 16000 km/ 6 Monate

SERVOLENKUNG
Füllmenge (gesamt): 0,91 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032	PRODUKTBERATUNG 2 ATF Almirol	PRODUKTBERATUNG 3 ATF Dexron II-D

Prüfen jeder 6 Monate

FORD (USA) F-150, 10TH GEN. F-150 4.2 V6 (1997-2004)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 16,4 Liter, Füllmenge (gesamt): 14,9 Liter (+ Klimaanlage)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 18

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26

Prüfen jeder 24000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 48000 km/ 36 Monate

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 18

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26

Wechseln jeder 800000 km/ 48 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.