

FORD (USA) F-150, 11TH GEN. F-150 4.2 V6 (2005-2008)



MOTOR

Füllmenge (gesamt): 5,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Duranza ECO 5W-20

Prüfen jeder 1 Monate, wechseln jeder 5000 Meilen/ 6 Monate/ 200 Stunden

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Duranza ECO 5W-20

Prüfen jeder 1 Monate, wechseln jeder 3000 Meilen/ 3 Monate/ 200 Stunden

AUTOMATIKGETRIEBE 4R75E 4/1

Füllmenge (gesamt): 13,2 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2032

Prüfen jeder 15000 Meilen, wechseln jeder 30000 Meilen

HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF Trac-Lok

Füllmenge (gesamt): 2,6-3,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube Racing 75W-140

Wechseln jeder 100000 Meilen

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube Racing 75W-140

Wechseln jeder 50000 Meilen

FORD (USA) F-150, 11TH GEN. F-150 4.2 V6 (2005-2008)



SCHALTTRANSAXLE 5/1 Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032	PRODUKTBERATUNG 2 ATF Almirol	PRODUKTBERATUNG 3 ATF Dexron II-D

Prüfen jeder 6 Monate

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid DOT 3		

Prüfen jeder 12 Monate, wechseln jeder 24 Monate

SERVOLENKUNG

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032	PRODUKTBERATUNG 2 ATF Almirol	PRODUKTBERATUNG 3 ATF Dexron II-D

Prüfen jeder 6 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 16,7 Liter

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Coolant SP 12	PRODUKTBERATUNG 2 Coolant SP 11	

Prüfen jeder 15000 Meilen, wechseln jeder 50000 Meilen/ 36 Monate

BENUTZEN Nur erster Wechsel, gelbe Flüssigkeit		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Coolant SP 12	PRODUKTBERATUNG 2 Coolant SP 11	

Prüfen jeder 15000 Meilen, wechseln jeder 100000 Meilen/ 72 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.