

FORD (USA) F-150, 12TH GEN. F-150 3.5 ECOBOOST V6 4X4 (2010-2011)



MOTOR EcoBoost
Füllmenge (gesamt): 5,7 Liter

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Presteza MSP 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Avanza MSP+ 5W-30

PRODUKTBERATUNG 3

Avanza RPC 5W-30

Prüfen jeder 1 Monate, wechseln jeder 5000 Meilen/ 6 Monate

BENUTZEN

Flexibel (max)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Presteza MSP 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Avanza MSP+ 5W-30

PRODUKTBERATUNG 3

Avanza RPC 5W-30

Prüfen jeder 1 Monate, wechseln jeder 10000 Meilen/ 12 Monate

AUTOMATIKGETRIEBE 6R80 6/1
Füllmenge (gesamt): 12,4 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4036

PRODUKTBERATUNG 2

SP Matic 2032

Wechseln jeder 150000 Meilen

HINTERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 2,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube Racing 75W-140

Wechseln jeder 150000 Meilen

HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF

Füllmenge (gesamt): 2,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube Racing 75W-140

Wechseln jeder 150000 Meilen

FORD (USA) F-150, 12TH GEN. F-150 3.5 ECOBOOST V6 4X4 (2010-2011)



VERTEILERGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4016

PRODUKTBERATUNG 2

ATF Dexron II-D

Wechseln jeder 150000 Meilen

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4016

PRODUKTBERATUNG 2

ATF Dexron II-D

Wechseln jeder 60000 Meilen

VORDERACHSGETRIEBE (4x4)

Füllmenge (gesamt): 1,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

Wechseln jeder 150000 Meilen

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid DOT 3

FORD (USA) F-150, 12TH GEN. F-150 3.5 ECOBOOST V6 4X4 (2010-2011)

**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 15,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant SP 15+****PRODUKTBERATUNG 2****Coolant SP 12****PRODUKTBERATUNG 3****Coolant -38 Organic NF***Prüfen jeder 6 Monate, wechseln jeder 50000 Meilen/ 36 Monate***BENUTZEN**

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant SP 15+****PRODUKTBERATUNG 2****Coolant SP 12****PRODUKTBERATUNG 3****Coolant -38 Organic NF***Prüfen jeder 6 Monate, wechseln jeder 100000 Meilen/ 72 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.