

FORD (USA) F-250 (SUPER DUTY) F-250 5.4 V8 SUPER DUTY (2008-2010)



MOTOR Triton
Füllmenge (gesamt): 6,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Duranza ECO 5W-20

Prüfen jeder 1 Monate, wechseln jeder 7500 Meilen/ 6 Monate

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Duranza ECO 5W-20

Prüfen jeder 1 Monate, wechseln jeder 5000 Meilen/ 6 Monate/ 200 Stunden

AUTOMATIKGETRIEBE TorqShift 5R110 5/1
Füllmenge (gesamt): 16,6 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4036

PRODUKTBERATUNG 2

SP Matic 2032

Prüfen jeder 15000 Meilen, wechseln jeder 60000 Meilen

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4036

PRODUKTBERATUNG 2

SP Matic 2032

Wechseln jeder 30000 Meilen

HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF Ford 10.5
Füllmenge (gesamt): 3,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube Racing 75W-140

Wechseln jeder 150000 Meilen

FORD (USA) F-250 (SUPER DUTY) F-250 5.4 V8 SUPER DUTY (2008-2010)



HINTERACHSGETRIEBE KONVENTIONELL Ford 10.5

Füllmenge (gesamt): 3,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube Racing 75W-140

Wechseln jeder 150000 Meilen

SCHALTGETRIEBE S6-650 6/1

Füllmenge (gesamt): 5,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2032

Wechseln jeder 105000 Meilen

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2032

Wechseln jeder 50000 Meilen

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid DOT 3

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid DOT 3

FORD (USA) F-250 (SUPER DUTY) F-250 5.4 V8 SUPER DUTY (2008-2010)



SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2032

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 25,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 12

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 11

Prüfen jeder 6 Monate, wechseln jeder 45000 Meilen/ 36 Monate

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 12

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 11

Prüfen jeder 6 Monate, wechseln jeder 105000 Meilen/ 72 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.