

FORD (USA) F-250 (SUPER DUTY) F-250 6.8 V10 SUPER DUTY (2004-2008)



MOTOR Triton
Füllmenge (gesamt): 6,6 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Duranza ECO 5W-20		
--	--	--

Prüfen jeder 1 Monate, wechseln jeder 5000 Meilen/ 6 Monate

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Duranza ECO 5W-20		
--	--	--

Prüfen jeder 1 Monate, wechseln jeder 3000 Meilen/ 3 Monate/ 200 Stunden

AUTOMATIKGETRIEBE TorqShift 5R110 5/1
Füllmenge (gesamt): 16,6 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 4036	PRODUKTBERATUNG 2 SP Matic 2032	
--	--	--

Prüfen jeder 15000 Meilen, wechseln jeder 30000 Meilen

HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF Ford 10.5
Füllmenge (gesamt): 3,3 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube Racing 75W-140		
--	--	--

Wechseln jeder 150000 Meilen

HINTERACHSGETRIEBE KONVENTIONELL Ford 10.5
Füllmenge (gesamt): 3,3 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube Racing 75W-140		
--	--	--

Wechseln jeder 150000 Meilen

FORD (USA) F-250 (SUPER DUTY) F-250 6.8 V10 SUPER DUTY (2004-2008)



SCHALTGETRIEBE S6-650 6/1

Füllmenge (gesamt): 5,5 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Matic 2032	ATF Almirol	ATF Dexron II-D

Wechseln jeder 60000 Meilen

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid DOT 3		

Prüfen jeder 6 Monate

SERVOLENKUNG

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Matic 2032	ATF Almirol	ATF Dexron II-D

Prüfen jeder 6 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 25 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant SP 12	Coolant SP 11	

Prüfen jeder 6 Monate, wechseln jeder 50000 Meilen/ 36 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Erste Wartung	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant SP 12	Coolant SP 11	

Prüfen jeder 6 Monate, wechseln jeder 100000 Meilen/ 60 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.