

# FORD (USA) TRANSIT CONNECT TRANSIT CONNECT 2.0 (2010-2012)



**MOTOR** Duratec  
Füllmenge (gesamt): 4,3 Liter

BENUTZEN  
Normal

KLIMA  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**Duranza ECO 5W-20**

*Prüfen jeder 1 Monate, wechseln jeder 7500 Meilen/ 6 Monate*

**AUTOMATIKTRANSAXLE** 4/1  
Füllmenge (gesamt): 6,7 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN  
Normal

KLIMA  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**SP Matic 4036**

PRODUKTBERATUNG 2  
**SP Matic 2032**

*Prüfen jeder 15000 Meilen/ 12 Monate*

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN  
Normal

KLIMA  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**Drauliquid-LV Super DOT 4**

PRODUKTBERATUNG 2  
**Drauliquid-S DOT 4**

## SERVOLENKUNG

BENUTZEN  
Normal

KLIMA  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**SP Matic 2032**

# FORD (USA) TRANSIT CONNECT TRANSIT CONNECT 2.0 (2010-2012)



## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 5,7 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 15**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant SP 15+**

*Prüfen jeder 6 Monate, wechseln jeder 45000 Meilen/ 36 Monate*

### BENUTZEN

Erste Wartung

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 15**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant SP 15+**

*Prüfen jeder 6 Monate, wechseln jeder 105000 Meilen/ 72 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*