

FREIGHTLINER SPRINTER GEN I SPRINTER 2500 CDI (2003-2006)



MOTOR OM612 DE27LA
Füllmenge (gesamt): 9 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Mediterran
---------------------------	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Bi-Turbo 20W-50		
--	--	--

Wechseln jeder 22500 km/ 450 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Emperol 5W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Emperol 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Bi-Turbo 15W-40
--	---	--

Wechseln jeder 22500 km/ 450 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Mediterran
---	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Bi-Turbo 20W-50		
--	--	--

Wechseln jeder 11500 km/ 225 Stunden

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Emperol 5W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Emperol 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Bi-Turbo 15W-40
--	---	--

Wechseln jeder 11500 km/ 225 Stunden

AUTOMATIKGETRIEBE 722.6xx 5/1
Füllmenge (gesamt): 7 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 4026		
--	--	--

HINTERACHSGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Gearlube GL-5 80W-90
---	---	---

Prüfen jeder 45000 km/ 900 Stunden, wechseln jeder 270000 km/ 5400 Stunden

FREIGHTLINER SPRINTER GEN I SPRINTER 2500 CDI (2003-2006)



HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN		
BENUTZEN	KLIMA	
Normal	Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid-S DOT 4		
<i>Wechseln jeder 24 Monate</i>		

SERVOLENKUNG MB LZS 2		
BENUTZEN	KLIMA	
Normal	Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Matic 4026	SP Matic 2032	ATF Dexron II-D

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER VORNE		
BENUTZEN	KLIMA	
Normal	Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2	

KÜHLSYSTEM		
Füllmenge (gesamt): 10 Liter		
BENUTZEN	KLIMA	
Normal	Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant SP 11	Coolant SP 12 EVO	
<i>Wechseln jeder 36 Monate</i>		

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.