

GAZ GAZELLE BUSINESS 3302 / 330202 / 33023 / 330232 (4X2) UMZ-4216 (2010 UND SPÄTER)



MOTOR UMS-4216 EU3
Füllmenge (gesamt): 5,8 Liter

BENUTZEN Regional	KLIMA Gemäßigt
-----------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Emperol 5W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Emperol 10W-40	
--	---	--

Wechseln jeder 16000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Straßeneinsatz	KLIMA Gemäßigt
-----------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Emperol 5W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Emperol 10W-40	
--	---	--

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Offroad & Berufsverkehr	KLIMA Gemäßigt
--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Emperol 5W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Emperol 10W-40	
--	---	--

Wechseln jeder 12000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Autobahneinsatz, erschwerte Einsatzbedingungen	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Emperol 5W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Emperol 10W-40	
--	---	--

Wechseln jeder 18000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Nahverkehr, erschwerte Einsatzbedingungen	KLIMA Gemäßigt
--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Emperol 5W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Emperol 10W-40	
--	---	--

Wechseln jeder 14000 km/ 12 Monate

HINTERACHSGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 3 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Gearlube GL-5 80W-90
---	---	---

GAZ GAZELLE BUSINESS 3302 / 330202 / 33023 / 330232 (4X2) UMZ-4216 (2010 UND SPÄTER)



SCHALTGETRIEBE Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Gearlube GL-5 80W-90

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid-LV Super DOT 4	PRODUKTBERATUNG 2 Drauliquid-S DOT 4	PRODUKTBERATUNG 3 Drauliquid DOT 3

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG Füllmenge (gesamt): 0,2 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid-LV Super DOT 4	PRODUKTBERATUNG 2 Drauliquid-S DOT 4	PRODUKTBERATUNG 3 Drauliquid DOT 3

SERVOLENKUNG Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Perlus H 22		

KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 9,7-11,5 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Coolant -38 Organic NF	PRODUKTBERATUNG 2 Coolant -26	

GAZ GAZELLE BUSINESS 3302 / 330202 / 33023 / 330232 (4X2) UMZ-4216 (2010 UND SPÄTER)



LENKGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear TDL 75W-90

PRODUKTBERATUNG 3

Gearlube GL-5 80W-90

STOßDÄMPFER

Füllmenge (gesamt): 265 cm³ (Jedes)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.