

# GMC (USA / CAN) SONOMA GMT325

## SONOMA 4.3 (1996-1999)



### MOTOR

Füllmenge (gesamt): 4,3 Liter

#### BENUTZEN

Normal

#### KLIMA

Mediterran

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Multifleet SCD 30**

*Wechseln jeder 7500 Meilen/ 12 Monate*

#### BENUTZEN

Normal

#### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Asyntho 5W-30**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Emperol 10W-40**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Synfleet SHPD 10W-40**

*Wechseln jeder 7500 Meilen/ 12 Monate*

### AUTOMATIKGETRIEBE 4/1

Füllmenge (gesamt): 4,7 Liter

#### BENUTZEN

Normal

#### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 2032**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**ATF Almirol**

*Wechseln jeder 50000 Meilen*

#### BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

#### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 2032**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**ATF Almirol**

*Wechseln jeder 15000 Meilen*

### HINTERACHSGETRIEBE

#### BENUTZEN

Normal

#### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Gearlube LS 80W-90**

*Prüfen jeder 7500 Meilen*

# GMC (USA / CAN) SONOMA GMT325

## SONOMA 4.3 (1996-1999)



**SCHALTGETRIEBE** Borg Warner 5/1  
Füllmenge (gesamt): 2 Liter

BENUTZEN  
Normal

KLIMA  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**SP Matic 2032**

PRODUKTBERATUNG 2  
**ATF Almirol**

*Prüfen jeder 7500 Meilen*

**SCHALTGETRIEBE** NV 3550 5/1  
Füllmenge (gesamt): 2 Liter

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

### HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN  
Normal

KLIMA  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**Drauliquid DOT 3**

*Wechseln jeder 24 Monate*

### HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

BENUTZEN  
Normal

KLIMA  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**Drauliquid DOT 3**

### SERVOLENKUNG

BENUTZEN  
Normal

KLIMA  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**ATF Almirol**

*Prüfen jeder 7500 Meilen*

### SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER VORNE

BENUTZEN  
Normal

KLIMA  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

PRODUKTBERATUNG 2  
**MP Lithep Grease EP 2**

# GMC (USA / CAN) SONOMA GMT325

## SONOMA 4.3 (1996-1999)



### KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 11,5 Liter

#### BENUTZEN

Normal

#### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant -26**

*Wechseln jeder 150000 Meilen/ 60 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*