

HUMMER (USA / CAN) H3T H3T 3.7 (2008-2010)



MOTOR Vortec 3700 LLR
Füllmenge (gesamt): 5,7 Liter

BENUTZEN

Flexibel (max)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Presteza MSP 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Xedoz FE 5W-30

AUTOMATIKGETRIEBE 4L60-E 4/1
Füllmenge (gesamt): 4,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4036

Wechseln jeder 80000 km/ 24 Monate

HINTERACHSGETRIEBE

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear TDL 75W-90

SCHALTGETRIEBE MA5 5/1
Füllmenge (gesamt): 2,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear TDL 75W-90

VERTEILERGETRIEBE

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2032

PRODUKTBERATUNG 2

ATF Almirol

Wechseln jeder 80000 km/ 24 Monate

HUMMER (USA / CAN) H3T H3T 3.7 (2008-2010)



VORDERACHSGETRIEBE

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid DOT 3		

SERVOLENKUNG

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
SP Matic 2032		

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 9,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant SP 15	Coolant SP 15+	

Prüfen jeder 12500 km/ 6 Monate, wechseln jeder 240000 km/ 60 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.