

HYUNDAI (EU) H-1 / GRAND STAREX / MONTANA / ILOAD / I800 TQ H-1 / GRAND STAREX 2.5 TCI (2009-2013)



MOTOR D4BH/4D56

Füllmenge (gesamt): 5,4 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 6,1 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität: 0,5 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Mediterran
---------------------------	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth 5W-30		
---	--	--

Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Asyntho 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Bi-Turbo 15W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Synfleet SHPD 10W-40
--	--	---

Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Mediterran
---	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth 5W-30		
---	--	--

Wechseln jeder 3000 km/ 6 Monate

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Asyntho 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Bi-Turbo 15W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Synfleet SHPD 10W-40
--	--	---

Wechseln jeder 3000 km/ 6 Monate

AUTOMATIKGETRIEBE 4/1

Füllmenge (gesamt): 8 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 4026		
--	--	--

Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 4026		
--	--	--

Prüfen jeder 60000 km/ 48 Monate, wechseln jeder 90000 km

HINTERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1,8-2,4 Liter

HYUNDAI (EU) H-1 / GRAND STAREX / MONTANA / ILOAD / I800 TQ H-1 / GRAND STAREX 2.5 TCI (2009-2013)



BENUTZEN Normal		KLIMA Tropisch
PRODUKTBERATUNG 1 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140		

Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-4 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km

BENUTZEN Normal		KLIMA Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 5015	PRODUKTBERATUNG 2 Gearlube RPC 75W-80	PRODUKTBERATUNG 3 SP Gear 1071

Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen		KLIMA Tropisch
PRODUKTBERATUNG 1 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140		

Prüfen jeder 30000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 90000 km

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-4 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Prüfen jeder 30000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 90000 km

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen		KLIMA Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 5015	PRODUKTBERATUNG 2 Gearlube RPC 75W-80	PRODUKTBERATUNG 3 SP Gear 1071

Prüfen jeder 30000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 90000 km



HYUNDAI (EU) H-1 / GRAND STAREX / MONTANA / ILOAD / I800 TQ H-1 / GRAND STAREX 2.5 TCI (2009-2013)



SCHALTGETRIEBE 5/1
Füllmenge (gesamt): 1,95 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 5015	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear MT/LD 75W-80	PRODUKTBERATUNG 3 Syngear 75W-90
---	---	---

Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 5015	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear MT/LD 75W-80	PRODUKTBERATUNG 3 Syngear 75W-90
---	---	---

Prüfen jeder 60000 km/ 48 Monate, wechseln jeder 120000 km

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 0,7-0,8 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid-LV Super DOT 4	PRODUKTBERATUNG 2 Drauliquid-S DOT 4	PRODUKTBERATUNG 3 Drauliquid DOT 3
--	---	---

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate

SERVOLENKUNG
Füllmenge (gesamt): 0,9-1 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 ATF Dexron II-D		
--	--	--

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate

HYUNDAI (EU) H-1 / GRAND STAREX / MONTANA / ILOAD / I800 TQ H-1 / GRAND STAREX 2.5 TCI (2009-2013)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 10-13 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

BENUTZEN

Nur bei erstem Wechsel

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

Wechseln jeder 210000 km/ 120 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.