

# HYUNDAI (EU) H 100 / PORTER HR H 100 2.5 CRDI WGT (2012-2012)



## MOTOR A2.5

Füllmenge (gesamt): 7,4 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 7,8 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität: 0,8 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Asyntho 5W-30**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Bi-Turbo 15W-40**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Synfleet SHPD 10W-40**

*Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate*

### BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Asyntho 5W-30**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Bi-Turbo 15W-40**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Synfleet SHPD 10W-40**

*Wechseln jeder 4000 km*

## HINTERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1,7 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Tropisch

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140**

*Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 45000 km/ 36 Monate*

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-4 80W-90**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

*Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 45000 km/ 36 Monate*

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Arktisch

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 5015**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Gearlube RPC 75W-80**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**SP Gear 1071**

*Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 45000 km/ 36 Monate*

# HYUNDAI (EU) H 100 / PORTER HR H 100 2.5 CRDI WGT (2012-2012)



## SCHALTGETRIEBE M6AR1 6/1

Füllmenge (gesamt): 3 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>SP Gear 5015</b>	<b>Syngear MT/LD 75W-80</b>	<b>Syngear 75W-90</b>

Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km

BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>SP Gear 5015</b>	<b>Syngear MT/LD 75W-80</b>	<b>Syngear 75W-90</b>

Prüfen jeder 60000 km/ 48 Monate, wechseln jeder 120000 km

## HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>Drauliquid-S DOT 4</b>	<b>Drauliquid DOT 3</b>

Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km

## SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>ATF Dexron II-D</b>		

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER HINTEN

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b>	<b>MP Lithep Grease EP 2</b>	

Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km

# HYUNDAI (EU) H 100 / PORTER HR H 100 2.5 CRDI WGT (2012-2012)



## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER VORNE

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 <b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>MP Lithep Grease EP 2</b>	
--	---	--

*Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km*

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 8 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 <b>Coolant SP 15+</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Coolant SP 12</b>	
--	---	--

*Wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate*

BENUTZEN Nur bei erstem Wechsel	KLIMA Gemäßigt
------------------------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 <b>Coolant SP 15+</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Coolant SP 12</b>	
--	---	--

*Wechseln jeder 100000 km/ 60 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*