

HYUNDAI (EU) H 300 TQ (NL) H 300 2.4 MPI (2007-2009)

**MOTOR**

Füllmenge (gesamt): 4,3 Liter, Füllmenge (gesamt): 4,4 Liter (+ Ölkühler)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Bi-Turbo 20W-50

PRODUKTBERATUNG 2

Multifleet SHPD 20W-50*Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Duranza ECO 5W-20

PRODUKTBERATUNG 2

Duranza LSP 5W-30

PRODUKTBERATUNG 3

Asyntho 5W-30*Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate*

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Bi-Turbo 20W-50

PRODUKTBERATUNG 2

Multifleet SHPD 20W-50*Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate*

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Duranza ECO 5W-20

PRODUKTBERATUNG 2

Duranza LSP 5W-30

PRODUKTBERATUNG 3

Asyntho 5W-30*Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate***AUTOMATIKGETRIEBE 4/1**

Füllmenge (gesamt): 8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4026

PRODUKTBERATUNG 2

ATF Dexron II-D*Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 90000 km/ 72 Monate*

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4026

PRODUKTBERATUNG 2

ATF Dexron II-D*Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 40000 km*

HYUNDAI (EU) H 300 TQ (NL) H 300 2.4 MPI (2007-2009)

**HINTERACHSGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 1,8-2,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Gearlube GL-4 80W-90****PRODUKTBERATUNG 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Gearlube GL-4 80W-90****PRODUKTBERATUNG 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Prüfen jeder 30000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 90000 km***SCHALTGETRIEBE 5/1**

Füllmenge (gesamt): 1,95 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 5015****PRODUKTBERATUNG 2****Syngear MT/LD 75W-80****PRODUKTBERATUNG 3****Syngear 75W-90***Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 5015****PRODUKTBERATUNG 2****Syngear MT/LD 75W-80****PRODUKTBERATUNG 3****Syngear 75W-90***Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 100000 km***HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 0,7-0,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****PRODUKTBERATUNG 2****Drauliquid-S DOT 4****PRODUKTBERATUNG 3****Drauliquid DOT 3***Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate*

HYUNDAI (EU) H 300 TQ (NL) H 300 2.4 MPI (2007-2009)

**SERVOLENKUNG**

Füllmenge (gesamt): 0,9-1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**ATF Dexron II-D***Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate***KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 7,1-10,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant SP 15+****PRODUKTBERATUNG 2****Coolant SP 12***Wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate***BENUTZEN**

Nur bei erstem Wechsel

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant SP 15+****PRODUKTBERATUNG 2****Coolant SP 12***Wechseln jeder 100000 km/ 60 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.