

HYUNDAI (EU) H 600 H 600 3.3 TD (1995-1997)



MOTOR

Füllmenge (gesamt): 8,5 Liter, Filterkapazität: 1,2 Liter

| | |
|----------|----------|
| BENUTZEN | KLIMA |
| Normal | Gemäßigt |

| | | |
|----------------------|----------------------|-----------------------|
| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | PRODUKTBERATUNG 3 |
| Emperol 5W-40 | Asyntho 5W-30 | Emperol 10W-40 |

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

| | |
|----------------------------|----------|
| BENUTZEN | KLIMA |
| Schwere Einsatzbedingungen | Gemäßigt |

| | | |
|----------------------|----------------------|-----------------------|
| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | PRODUKTBERATUNG 3 |
| Emperol 5W-40 | Asyntho 5W-30 | Emperol 10W-40 |

Wechseln jeder 5000 km/ 3 Monate

HINTERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 2,7 Liter

| | |
|----------|----------|
| BENUTZEN | KLIMA |
| Normal | Gemäßigt |

| | | |
|---------------------|---------------------------|-----------------------|
| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | PRODUKTBERATUNG 3 |
| SP Gear 1011 | Syngear TDL 75W-90 | Syngear 75W-90 |

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 45000 km/ 36 Monate

SCHALTGETRIEBE 5/1

Füllmenge (gesamt): 3,4 Liter

| | |
|----------|----------|
| BENUTZEN | KLIMA |
| Normal | Gemäßigt |

| | | |
|---------------------|--------------------------|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | |
| SP Gear 5015 | Gearlube GL-4 80W | |

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 45000 km/ 36 Monate

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 7 Liter

| | |
|----------|----------|
| BENUTZEN | KLIMA |
| Normal | Gemäßigt |

| | | |
|----------------------------------|---------------------------|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | |
| Drauliquid-LV Super DOT 4 | Drauliquid-S DOT 4 | |

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

HYUNDAI (EU) H 600 H 600 3.3 TD (1995-1997)



| SERVOLENKUNG Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter | | |
|--|--|----------|
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Normal | | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
| ATF Dexron II-D | | |
| <i>Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km</i> | | |

| SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER VORNE | | |
|---|------------------------------|----------|
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Normal | | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | |
| Q5 MP Calcep Grease EP 2 | MP Lithep Grease EP 2 | |
| <i>Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 60000 km/ 48 Monate</i> | | |

| KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 14 Liter | | |
|---|--------------------|----------|
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Normal | | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | |
| Coolant -38 Organic NF | Coolant -26 | |
| <i>Prüfen jeder 30000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 60000 km/ 48 Monate</i> | | |

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.