

# HYUNDAI (EU) SANTA FE DM SANTA FE 2.2 CRDI VGT (2013-2014)



## MOTOR (R-SERIE)

Füllmenge (gesamt): 6,3-6,7 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 7,3-7,8 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität: 0,7 Liter

### BENUTZEN

Normal, Kraftstoff gemäß EN 590

### KLIMA

Mediterran

### PRODUKTBERATUNG 1

**Bi-Turbo 15W-40**

*Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate*

### BENUTZEN

Normal, Kraftstoff gemäß EN 590

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Helar 0W-40**

### PRODUKTBERATUNG 2

**Asyntho 5W-30**

*Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate*

### BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

### KLIMA

Mediterran

### PRODUKTBERATUNG 1

**Bi-Turbo 15W-40**

*Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate*

### BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Helar 0W-40**

### PRODUKTBERATUNG 2

**Asyntho 5W-30**

*Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate*

## AUTOMATIKTRANSAXLE A6LF3 6/1

Füllmenge (gesamt): 7,7 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 4036**

### BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 4036**

*Wechseln jeder 90000 km*

# HYUNDAI (EU) SANTA FE DM SANTA FE 2.2 CRDI VGT (2013-2014)



## SCHALTTRANSAXLE M6LF1 6/1

Füllmenge (gesamt): 1,8-1,9 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>SP Gear 5015</b>	<b>Syngear MT/LD 75W-80</b>	<b>Syngear 75W-90</b>

Prüfen jeder 48 Monate/ 60000 km

BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>SP Gear 5015</b>	<b>Syngear MT/LD 75W-80</b>	<b>Syngear 75W-90</b>

Prüfen jeder 60000 km/ 48 Monate, wechseln jeder 120000 km

## HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 0,7-0,8 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>Drauliquid-S DOT 4</b>	<b>Drauliquid DOT 3</b>

Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

## SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>SP Fluid 3013</b>		

Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km

# HYUNDAI (EU) SANTA FE DM SANTA FE 2.2 CRDI VGT (2013-2014)



## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 9,1-9,3 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2
<b>Coolant SP 15+</b>	<b>Coolant SP 12</b>

Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Nur bei erstem Wechsel	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2
<b>Coolant SP 15+</b>	<b>Coolant SP 12</b>

Prüfen jeder 60000 km/ 48 Monate, wechseln jeder 210000 km/ 120 Monate

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*