

HYUNDAI (EU) TERRACAN HP TERRACAN 2.9 CRDI 16V (2001-2007)



MOTOR J3

Füllmenge (gesamt): 6 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität: 0,63 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Asyntho 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Synfleet SHPD 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Multifleet SHPD 10W-40

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

AUTOMATIKTRANSAXLE F4A42-1/2 4/1

Füllmenge (gesamt): 10,46 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4026

Prüfen jeder 30000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 90000 km/ 72 Monate

HINTERACHSGETRIEBE 4x4

Füllmenge (gesamt): 2,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate

HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF

Füllmenge (gesamt): 2,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube LS 80W-90

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate

HYUNDAI (EU) TERRACAN HP TERRACAN 2.9 CRDI 16V (2001-2007)



SCHALTTRANSAXLE 5/1
Füllmenge (gesamt): 2,5-3,2 Liter

BENUTZEN ->2005	KLIMA Gemäßigt
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Syngear 75W-90
--	--	--

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate

BENUTZEN 2005->	KLIMA Gemäßigt
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 5015	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear MT/LD 75W-80	PRODUKTBERATUNG 3 Syngear 75W-90
--	--	--

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate

VERTEILERGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 1,42 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032	PRODUKTBERATUNG 2 ATF Almirol	
---	---	--

VORDERACHSGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 1,8 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
--	---	--

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid-LV Super DOT 4	PRODUKTBERATUNG 2 Drauliquid-S DOT 4	PRODUKTBERATUNG 3 Drauliquid DOT 3
---	--	--

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate

HYUNDAI (EU) TERRACAN HP TERRACAN 2.9 CRDI 16V (2001-2007)



SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

ATF Dexron II-D

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 9,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.