

# ISUZU D-MAX / RODEO D-MAX 2.5 TD RWD (101 KW) RT56 (2012-2013)



**MOTOR** 4JK1-TC  
Füllmenge (gesamt): 5,4 Liter (Servicebefüllung)

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**Armado Synth LSP Ultra 5W-30**

**PRODUKTBERATUNG 2**  
**Armado Synth LSP Ultra 10W-40**

**PRODUKTBERATUNG 3**  
**Armado Synth LSP 10W-40**

*Wechseln jeder 20000 km/ 24 Monate*

**BENUTZEN**  
Erste Wartung

**KLIMA**  
Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**Armado Synth LSP Ultra 5W-30**

**PRODUKTBERATUNG 2**  
**Armado Synth LSP Ultra 10W-40**

**PRODUKTBERATUNG 3**  
**Armado Synth LSP 10W-40**

*Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate*

**AUTOMATIKGETRIEBE** Aisin TB-50LS 5/1  
Füllmenge (gesamt): 10,7 Liter

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**SP Matic 4026**

*Prüfen jeder 40000 km/ 48 Monate, wechseln jeder 80000 km/ 96 Monate*

# ISUZU D-MAX / RODEO D-MAX 2.5 TD RWD (101 KW) RT56 (2012-2013)



## HINTERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 2,2 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Gearlube GL-5 85W-140</b>	<b>Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140</b>	

Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	

Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Kalt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>SP Gear 1011</b>	<b>SP Gear 5015</b>	<b>Gearlube RPC 75W-80</b>

Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>SP Gear 1081</b>		

Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

## SCHALTGETRIEBE AY6 6/1

Füllmenge (gesamt): 1,8 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>SP Gear 1011</b>	<b>Syngear TDL 75W-90</b>	<b>Syngear 75W-90</b>

Prüfen jeder 40000 km/ 48 Monate, wechseln jeder 80000 km/ 96 Monate

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Drauliquid DOT 3</b>		

Wechseln jeder 48 Monate

# ISUZU D-MAX / RODEO D-MAX 2.5 TD RWD (101 KW) RT56 (2012-2013)



## HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Normal		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>Drauliquid DOT 3</b>		

Wechseln jeder 48 Monate

## SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 1 Liter

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Normal		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b>	
<b>SP Matic 2032</b>	<b>ATF Almirol</b>	

Prüfen jeder 20000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 10,7 Liter (mit Automatikgetriebe), Füllmenge (gesamt): 10,2 Liter (mit Schaltgetriebe)

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Normal		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b>	
<b>Coolant SP 15</b>	<b>Coolant SP 15+</b>	

Wechseln jeder 24 Monate

## KLIMAAANLAGE

Füllmenge (gesamt): 480-580 Gramm

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

## KLIMAAANLAGEN-KOMPRESSOR

Füllmenge (gesamt): 150 cm<sup>3</sup>

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*