

IVECO DAILY 29 DAILY 29 L 14 SV (2009-2011)

**MOTOR F1AE0481C-HPT**

Füllmenge (gesamt): 5,7 Liter, Filterkapazität: 1,4 Liter (+ Wärmetauscher)

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Presteza MSP 5W-30	Avanza MSP+ 5W-30	Avanza RPC 5W-30

Wechseln jeder 40000 km/ 800 Stunden/ 12 Monate

HINTERACHSGETRIEBE NDA R.S.

Füllmenge (gesamt): 1,35 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 85W-140	Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	

Prüfen jeder 40000 km/ 12 Monate/ 800 Stunden, wechseln jeder 80000 km/ 24 Monate/ 1600 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Prüfen jeder 40000 km/ 12 Monate/ 800 Stunden, wechseln jeder 80000 km/ 24 Monate/ 1600 Stunden

SCHALTGETRIEBE 2830.5 5/1

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 5015	Syngear MT/LD 75W-80	

Prüfen jeder 40000 km/ 12 Monate/ 800 Stunden, wechseln jeder 120000 km/ 36 Monate/ 2400 Stunden

SCHALTGETRIEBE ZF 5S-300 5/1

Füllmenge (gesamt): 2 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 5015	Syngear MT/LD 75W-80	

Prüfen jeder 40000 km/ 12 Monate/ 800 Stunden, wechseln jeder 120000 km/ 36 Monate/ 2400 Stunden

IVECO DAILY 29 DAILY 29 L 14 SV (2009-2011)



SCHALTGETRIEBE AUTOMATISIERT ZF 6AS-400 6/1

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Syngear MT/LD 75W-80

Prüfen jeder 40000 km/ 12 Monate/ 800 Stunden, wechseln jeder 120000 km/ 36 Monate/ 2400 Stunden

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 1,11 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2

Drauliquid-S DOT 4

Prüfen jeder 40000 km/ 12 Monate/ 800 Stunden, wechseln jeder 24 Monate

SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 1,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

ATF Dexron II-D

Prüfen jeder 40000 km/ 12 Monate/ 800 Stunden

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Multi Purpose Grease 3

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26

Prüfen jeder 12 Monate, wechseln jeder 36 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.