



**MOTOR 8140.43S**  
Füllmenge (gesamt): 6,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Bi-Turbo 15W-40**

PRODUKTBERATUNG 2

**Armado Synth 5W-30**

PRODUKTBERATUNG 3

**Dieselfleet CD+ 15W-40**

Wechseln jeder 30000 km/ 600 Stunden/ 12 Monate

**HINTERACHSGETRIEBE 4517**  
Füllmenge (gesamt): 1,85 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-5 85W-140**

PRODUKTBERATUNG 2

**Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140**

Wechseln jeder 120000 km/ 2400 Stunden/ 36 Monate

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

PRODUKTBERATUNG 2

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

Wechseln jeder 120000 km/ 2400 Stunden/ 36 Monate

**SCHALTGETRIEBE ZF 6S-300 6/1**  
Füllmenge (gesamt): 2,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 5015**

PRODUKTBERATUNG 2

**Syngear MT/LD 75W-80**

Wechseln jeder 120000 km/ 2400 Stunden/ 36 Monate

**HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**  
Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

Prüfen jeder 30000 km/ 12 Monate/ 600 Stunden, wechseln jeder 24 Monate

**SERVOLENKUNG ZF 8090****BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****ATF Dexron II-D***Prüfen jeder 30000 km/ 12 Monate/ 600 Stunden***SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANDERE****BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Labora Grease****PRODUKTBERATUNG 2****Q5 MP Calcep Grease EP 2****PRODUKTBERATUNG 3****MP Lithep Grease EP 2****SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER****BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Labora Grease****PRODUKTBERATUNG 2****Multi Purpose Grease 3****KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 9 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Coolant -38 Organic NF****PRODUKTBERATUNG 2****Coolant -26***Prüfen jeder 12 Monate, wechseln jeder 36 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.