

**MOTOR F1C WG - HPI**

Füllmenge (gesamt): 7,6 Liter, Filterkapazität: 1 Liter (+ Wärmetauscher)

BENUTZEN	KLIMA
Bevorzugt, erweitert	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Armado Synth 5W-30*Wechseln jeder 40000 km/ 800 Stunden/ 12 Monate*

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Duranza LSP 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Asyntho 5W-30

PRODUKTBERATUNG 3

Bi-Turbo 15W-40*Wechseln jeder 40000 km/ 800 Stunden/ 12 Monate*

BENUTZEN	KLIMA
Alternativ	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 30*Wechseln jeder 30000 km/ 12 Monate*

BENUTZEN	KLIMA
Alternativ	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SHPD 15W-40*Wechseln jeder 30000 km/ 12 Monate*

BENUTZEN	KLIMA
Alternativ	Kalt

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 20W-20

PRODUKTBERATUNG 2

Multifleet SCD 10W*Wechseln jeder 30000 km/ 12 Monate***GETRIEBE ZF 6S-380 6/1**

Füllmenge (gesamt): 2,2 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 5015

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear MT/LD 75W-80*Prüfen jeder 40000 km/ 12 Monate/ 800 Stunden, wechseln jeder 120000 km/ 36 Monate/ 2400 Stunden*

**HINTERACHSGETRIEBE (4x2) 450511**

Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	Gearlube GL-5 85W-140

Prüfen jeder 40000 km/ 12 Monate/ 800 Stunden, wechseln jeder 80000 km/ 24 Monate/ 1600 Stunden

HYDRAULIKSYSTEM BREMSSEN

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Prüfen jeder 40000 km/ 12 Monate/ 800 Stunden, wechseln jeder 24 Monate

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Prüfen jeder 40000 km/ 12 Monate/ 800 Stunden, wechseln jeder 24 Monate

SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 1,4 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
ATF Dexron II-D		

Prüfen jeder 40000 km/ 12 Monate/ 800 Stunden

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 9 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	

Prüfen jeder 12 Monate, wechseln jeder 36 Monate

IVECO DAILY 35 DAILY 35 C 14 V (2005-2006)



Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.