



MOTOR 8140.43N
Füllmenge (gesamt): 6,3 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Bi-Turbo 15W-40

PRODUKTBERATUNG 2
Armado Synth 5W-30

PRODUKTBERATUNG 3
Dieselfleet CD+ 15W-40

Wechseln jeder 30000 km/ 600 Stunden/ 12 Monate

HINTERACHSGETRIEBE 4517
Füllmenge (gesamt): 1,85 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Gearlube GL-5 85W-140

PRODUKTBERATUNG 2
Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140

Wechseln jeder 120000 km/ 2400 Stunden/ 36 Monate

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1
Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2
Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Wechseln jeder 120000 km/ 2400 Stunden/ 36 Monate

SCHALTGETRIEBE ZF 6S-300 6/1
Füllmenge (gesamt): 2,7 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Gear 5015

PRODUKTBERATUNG 2
Syngear MT/LD 75W-80

Wechseln jeder 120000 km/ 2400 Stunden/ 36 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN
Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2
Drauliquid-S DOT 4

Prüfen jeder 30000 km/ 12 Monate/ 600 Stunden, wechseln jeder 24 Monate



SERVOLENKUNG ZF 8090		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 ATF Dexron II-D		
<i>Prüfen jeder 30000 km/ 12 Monate/ 600 Stunden</i>		

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANDERE		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Labora Grease	PRODUKTBERATUNG 2 Q5 MP Calcep Grease EP 2	PRODUKTBERATUNG 3 MP Lithep Grease EP 2

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Labora Grease	PRODUKTBERATUNG 2 Multi Purpose Grease 3	

KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 9 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Coolant -38 Organic NF	PRODUKTBERATUNG 2 Coolant -26	
<i>Prüfen jeder 12 Monate, wechseln jeder 36 Monate</i>		

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.