

**MOTOR F1AE0481A-HPI**

Füllmenge (gesamt): 5,7 Liter, Filterkapazität: 1,4 Liter (+ Wärmetauscher)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Presteza MSP 5W-30****PRODUKTBERATUNG 2****Avanza MSP+ 5W-30****PRODUKTBERATUNG 3****Avanza RPC 5W-30***Wechseln jeder 40000 km/ 800 Stunden/ 12 Monate***HINTERACHSGETRIEBE NDA R.S.**

Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Gearlube GL-5 85W-140****PRODUKTBERATUNG 2****Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140***Prüfen jeder 40000 km/ 12 Monate/ 800 Stunden, wechseln jeder 80000 km/ 24 Monate/ 1600 Stunden***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1**Gearlube GL-5 80W-90****PRODUKTBERATUNG 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Prüfen jeder 40000 km/ 12 Monate/ 800 Stunden, wechseln jeder 80000 km/ 24 Monate/ 1600 Stunden***SCHALTGETRIEBE ZF 5S-300 5/1**

Füllmenge (gesamt): 2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 5015****PRODUKTBERATUNG 2****Syngear MT/LD 75W-80***Prüfen jeder 40000 km/ 12 Monate/ 800 Stunden, wechseln jeder 120000 km/ 36 Monate/ 2400 Stunden***HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**

Füllmenge (gesamt): 1,11 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****PRODUKTBERATUNG 2****Drauliquid-S DOT 4***Prüfen jeder 40000 km/ 12 Monate/ 800 Stunden, wechseln jeder 24 Monate*

**HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****PRODUKTBERATUNG 2****Drauliquid-S DOT 4**

Prüfen jeder 40000 km/ 12 Monate/ 800 Stunden, wechseln jeder 24 Monate

SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 1,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**ATF Dexron II-D**

Prüfen jeder 40000 km/ 12 Monate/ 800 Stunden

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant -38 Organic NF****PRODUKTBERATUNG 2****Coolant -26**

Prüfen jeder 12 Monate, wechseln jeder 36 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.