

IVECO DAILY 35 DAILY 35 S 15 EURO 5 (2014-2018)



MOTOR F1AFL411C
Füllmenge (gesamt): 4,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Duranza MSP 0W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Presteza MSP 0W-30

PRODUKTBERATUNG 3

Avanza MSP 0W-30

Wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate/ 800 Stunden

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Duranza MSP 0W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Presteza MSP 0W-30

PRODUKTBERATUNG 3

Avanza MSP 0W-30

Wechseln jeder 20000 km/ 400 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN

Kraftstoff-Schwefelgehalt > 0,5%

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Duranza MSP 0W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Presteza MSP 0W-30

PRODUKTBERATUNG 3

Avanza MSP 0W-30

Wechseln jeder 20000 km/ 400 Stunden/ 12 Monate

AUTOMATIKGETRIEBE ZF 8HP (HI-MATIC) 8/1

Füllmenge (gesamt): 3,5-5 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 9,5 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2034

Wechseln jeder 200000 km/ 4000 Stunden

HINTERACHSGETRIEBE NDA R.S.

Füllmenge (gesamt): 1,35 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 85W-140

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140

Wechseln jeder 80000 km/ 24 Monate/ 1600 Stunden

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Wechseln jeder 80000 km/ 24 Monate/ 1600 Stunden

IVECO DAILY 35 DAILY 35 S 15 EURO 5 (2014-2018)



SCHALTGETRIEBE FPT 2835.6 DOD 6/1
Füllmenge (gesamt): 2,2 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 5015	Syngear MT/LD 75W-80	

Wechseln jeder 120000 km/ 2400 Stunden/ 36 Monate

SCHALTGETRIEBE AUTOMATISIERT ZF 6AS-400A OD 6/1
Füllmenge (gesamt): 2,2 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 5015	Syngear MT/LD 75W-80	

Wechseln jeder 120000 km/ 2400 Stunden/ 36 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN
Füllmenge (gesamt): 1,11 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Prüfen jeder 40000 km/ 12 Monate/ 800 Stunden, wechseln jeder 24 Monate

SERVOLENKUNG
Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
ATF Dexron II-D		

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Labora Grease	Multi Purpose Grease 3	

IVECO DAILY 35 DAILY 35 S 15 EURO 5 (2014-2018)

**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 16 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant SP 15+****PRODUKTBERATUNG 2****Coolant SP 12****PRODUKTBERATUNG 3****Coolant -38 Organic NF***Prüfen jeder 12 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.