Presteza MSP 5W-30

Wechseln jeder 20000 km

IVECO DAILY 40 DAILY 40 C 15 (2012-2014)



MOTOR F1CE3481J		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Presteza MSP 5W-30	Avanza MSP+ 5W-30	Avanza RPC 5W-30
Wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate/ 800 Stunden		
BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Presteza MSP 5W-30	Avanza MSP+ 5W-30	Avanza RPC 5W-30
Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate		
BENUTZEN		KLIMA
Kraftstoff-Schwefelgehalt > 0,5%		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3

Avanza MSP+ 5W-30

HINTERACHSGETRIEBE			
BENUTZEN		KLIMA	
Normal		Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2		
Gearlube GL-5 85W-140	Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140		
Wechseln jeder 80000 km/ 24 Monat	e		
BENUTZEN		KLIMA	
Normal		Arktisch	
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2		
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90		
Wechseln jeder 80000 km/ 24 Monat	e	•	

SCHALTGETRIEBE FPT 2840.6 6/1		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 5015	Syngear MT/LD 75W-80	
Wechseln jeder 120000 km/ 2400 Stunden/ 36 Monate		

Avanza RPC 5W-30

IVECO DAILY 40 DAILY 40 C 15 (2012-2014)



SCHALTGETRIEBE AUTOMATISIERT ZF 6AS-400 6/1			
BENUTZEN		KLIMA	
Normal		Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1			
Syngear MT/LD 75W-80			
Wechseln jeder 120000 km/ 2400 Stunden/ 36 Monate			

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Prüfen jeder 40000 km/ 800 Stunden, wechseln jeder 24 Monate

SERVOLENKUNG	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
ATF Dexron II-D	

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER			
BENUTZEN		KLIMA	
Normal		Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2		
Labora Grease	Multi Purpose Grease 3		

KÜHLSYSTEM BLAUE FLÜSSIGKEIT		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Coolant SP 11		
Prüfen jeder 12 Monate, wechseln jeder 36 Monate		

IVECO DAILY 40 DAILY 40 C 15 (2012-2014)



KÜHLSYSTEM GELBE FLÜSSIGKEIT		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	Coolant -38 Organic NF
Priifon indor 12 Manata, washi	roln jodar 26 Manata	

Prüfen jeder 12 Monate, wechseln jeder 36 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.