



MOTOR F1CE3481K

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Presteza MSP 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Avanza MSP+ 5W-30	PRODUKTBERATUNG 3 Avanza RPC 5W-30
-------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

Wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate/ 800 Stunden

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Gemäßigt
-----------------------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Presteza MSP 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Avanza MSP+ 5W-30	PRODUKTBERATUNG 3 Avanza RPC 5W-30
-------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Kraftstoff-Schwefelgehalt > 0,5%	KLIMA Gemäßigt
-----------------------------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Presteza MSP 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Avanza MSP+ 5W-30	PRODUKTBERATUNG 3 Avanza RPC 5W-30
-------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

Wechseln jeder 20000 km

HINTERACHSGETRIEBE

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 85W-140	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	
----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	--

Wechseln jeder 80000 km/ 24 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Arktisch
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
---------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	--

Wechseln jeder 80000 km/ 24 Monate

SCHALTGETRIEBE FPT 2840.6 6/1

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 5015	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear MT/LD 75W-80	
-------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	--

Wechseln jeder 120000 km/ 2400 Stunden/ 36 Monate



SCHALTGETRIEBE AUTOMATISIERT ZF 6AS-400 6/1

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Syngear MT/LD 75W-80		

Wechseln jeder 120000 km/ 2400 Stunden/ 36 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Prüfen jeder 40000 km/ 800 Stunden, wechseln jeder 24 Monate

SERVOLENKUNG

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
ATF Dexron II-D		

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Labora Grease	Multi Purpose Grease 3	

KÜHLSYSTEM BLAUE FLÜSSIGKEIT

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Coolant SP 11		

Prüfen jeder 12 Monate, wechseln jeder 36 Monate



KÜHLSYSTEM GELBE FLÜSSIGKEIT

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

PRODUKTBERATUNG 3

Coolant -38 Organic NF

Prüfen jeder 12 Monate, wechseln jeder 36 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.