

# IVECO DAILY 40 DAILY 40 C 18 D (2006-2009)



**MOTOR F1C HPT**  
 Füllmenge (gesamt): 7,6 Liter, Filterkapazität: 1 Liter (+ Wärmetauscher)

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Normal	Gemäßigt

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b>	
<b>Duranza LSP 5W-30</b>	<b>Asyntho 5W-30</b>	

*Wechseln jeder 40000 km/ 800 Stunden/ 12 Monate*

**HINTERACHSGETRIEBE (4x2) 450511**  
 Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Normal	Gemäßigt

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b>	
<b>Gearlube GL-5 85W-140</b>	<b>Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140</b>	

*Prüfen jeder 40000 km/ 12 Monate/ 800 Stunden, wechseln jeder 80000 km/ 24 Monate/ 1600 Stunden*

**SCHALTGETRIEBE ZF 6S-400 OD 6/1**  
 Füllmenge (gesamt): 2,2 Liter

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Normal	Gemäßigt

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b>	
<b>SP Gear 5015</b>	<b>Syngear MT/LD 75W-80</b>	

*Prüfen jeder 40000 km/ 12 Monate/ 800 Stunden, wechseln jeder 120000 km/ 36 Monate/ 2400 Stunden*

**HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**  
 Füllmenge (gesamt): 1,11 Liter

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Normal	Gemäßigt

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b>	
<b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>Drauliquid-S DOT 4</b>	

*Prüfen jeder 40000 km/ 12 Monate/ 800 Stunden, wechseln jeder 24 Monate*

**SERVOLENKUNG**  
 Füllmenge (gesamt): 1,4 Liter

<b>BENUTZEN</b>	<b>KLIMA</b>
Normal	Gemäßigt

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>ATF Dexron II-D</b>		

*Prüfen jeder 40000 km/ 12 Monate/ 800 Stunden*

# IVECO DAILY 40 DAILY 40 C 18 D (2006-2009)



## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 9 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant -26**

*Prüfen jeder 12 Monate, wechseln jeder 36 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*