

# IVECO DAILY 45 DAILY 45 C 15 (2014-2016)



**MOTOR F1CFL411**  
Füllmenge (gesamt): 6,6 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Duranza MSP 0W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Presteza MSP 0W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Avanza MSP 0W-30</b>
--	---	---

*Wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate/ 800 Stunden*

<b>BENUTZEN</b> Schwere Einsatzbedingungen	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Duranza MSP 0W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Presteza MSP 0W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Avanza MSP 0W-30</b>
--	---	---

*Wechseln jeder 20000 km/ 400 Stunden/ 12 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Kraftstoff-Schwefelgehalt > 0,5%	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Duranza MSP 0W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Presteza MSP 0W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Avanza MSP 0W-30</b>
--	---	---

*Wechseln jeder 20000 km/ 400 Stunden/ 12 Monate*

**AUTOMATIKGETRIEBE ZF 8HP (HI-MATIC) 8/1**  
Füllmenge (gesamt): 3,5-5 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 9,5 Liter (Trockenfüllung)

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Matic 2034</b>		
--	--	--

*Wechseln jeder 200000 km/ 4000 Stunden*

**HINTERACHSGETRIEBE (4x2) 450511**  
Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Gearlube GL-5 85W-140</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140</b>	
--	---	--

*Wechseln jeder 80000 km/ 24 Monate/ 1600 Stunden*

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Arktisch
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	
---	--	--

*Wechseln jeder 80000 km/ 24 Monate/ 1600 Stunden*



**SCHALTGETRIEBE FPT 2840.6 OD 6/1**

Füllmenge (gesamt): 2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 5015**

PRODUKTBERATUNG 2

**Syngear MT/LD 75W-80**

*Wechseln jeder 120000 km/ 2400 Stunden/ 36 Monate*

**SCHALTGETRIEBE AUTOMATISIERT ZF 6AS-400A OD 6/1**

Füllmenge (gesamt): 2,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 5015**

PRODUKTBERATUNG 2

**Syngear MT/LD 75W-80**

*Wechseln jeder 120000 km/ 2400 Stunden/ 36 Monate*

**HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**

Füllmenge (gesamt): 1,11 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

*Prüfen jeder 40000 km/ 12 Monate/ 800 Stunden, wechseln jeder 24 Monate*

**SERVOLENKUNG**

Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**ATF Dexron II-D**

**SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER**

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Labora Grease**

PRODUKTBERATUNG 2

**Multi Purpose Grease 3**



**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 16 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**Coolant SP 15+**

**PRODUKTBERATUNG 2**

**Coolant SP 12**

**PRODUKTBERATUNG 3**

**Coolant -38 Organic NF**

*Prüfen jeder 12 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*