

IVECO DAILY 50 DAILY 50 C 15 (2014-2016)

**MOTOR F1CFL411**

Füllmenge (gesamt): 6,6 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Presteza MSP 0W-30	Avanza MSP 0W-30	Presteza MSP 5W-30

Wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate/ 800 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Presteza MSP 0W-30	Avanza MSP 0W-30	Presteza MSP 5W-30

Wechseln jeder 20000 km/ 400 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Kraftstoff-Schwefelgehalt > 0,5%	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Presteza MSP 0W-30	Avanza MSP 0W-30	Presteza MSP 5W-30

Wechseln jeder 20000 km/ 400 Stunden/ 12 Monate

AUTOMATIKGETRIEBE ZF 8HP (HI-MATIC) 8/1

Füllmenge (gesamt): 3,5-5 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 9,5 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
SP Matic 2034		

Wechseln jeder 200000 km/ 4000 Stunden

HINTERACHSGETRIEBE (4x2) 450511

Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 85W-140	Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	

Wechseln jeder 80000 km/ 24 Monate/ 1600 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Wechseln jeder 80000 km/ 24 Monate/ 1600 Stunden

**SCHALTGETRIEBE** FPT 2840.6 OD 6/1

Füllmenge (gesamt): 2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 5015****PRODUKTBERATUNG 2****Syngear MT/LD 75W-80***Wechseln jeder 120000 km/ 2400 Stunden/ 36 Monate***SCHALTGETRIEBE AUTOMATISIERT** ZF 6AS-400A OD 6/1

Füllmenge (gesamt): 2,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 5015****PRODUKTBERATUNG 2****Syngear MT/LD 75W-80***Wechseln jeder 120000 km/ 2400 Stunden/ 36 Monate***HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**

Füllmenge (gesamt): 1,11 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****PRODUKTBERATUNG 2****Drauliquid-S DOT 4***Prüfen jeder 40000 km/ 12 Monate/ 800 Stunden, wechseln jeder 24 Monate***SERVOLENKUNG**

Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**ATF Dexron II-D****SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Labora Grease****PRODUKTBERATUNG 2****Multi Purpose Grease 3**

**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 16 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant SP 15+****PRODUKTBERATUNG 2****Coolant SP 12****PRODUKTBERATUNG 3****Coolant -38 Organic NF***Prüfen jeder 12 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.