

IVECO DAILY / TURBODAILY TURBODAILY

35-10 (1985-1989)



MOTOR 8140.21
 Füllmenge (gesamt): 6,1 Liter, Filterkapazität: 1,1 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Mediterran
---------------------------	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 40	PRODUKTBERATUNG 2 Multifleet SCD 30	
---	---	--

Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Bi-Turbo 15W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Dieselfleet CD+ 15W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Multifleet SHPD 10W-40
---	--	--

Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Kalt
---------------------------	----------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 20W-20		
---	--	--

Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Arktisch
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 10W		
--	--	--

Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

HINTERACHSGETRIEBE (4x2) 4517
 Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 85W-140	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	
---	--	--

Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 60000 km

BENUTZEN Normal	KLIMA Arktisch
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
--	---	--

Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 60000 km



IVECO DAILY / TURBODAILY TURBODAILY

35-10 (1985-1989)



SCHALTGETRIEBE 5/1

Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-4 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 40000 km

SCHALTGETRIEBE ZF 5/1

Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-4 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 40000 km

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid DOT 3

Wechseln jeder 12 Monate

SERVOLENKUNG ZF 8090

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

ATF Dexron II-D

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2

Prüfen jeder 10000 km

IVECO DAILY / TURBODAILY TURBODAILY

35-10 (1985-1989)



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER VORNE

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Labora Grease	Multi Purpose Grease 3	

Prüfen jeder 12 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 11 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	

Wechseln jeder 24 Monate

LENKGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,4 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Gear Grease EP 00/000		

Prüfen jeder 10000 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.