

IVECO DAILY / TURBODAILY TURBODAILY

35.12 (1996-1999)

**MOTOR** 8140.43.37

Füllmenge (gesamt): 7 Liter, Füllmenge (gesamt): 7,6 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität: 1,1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 40

PRODUKTBERATUNG 2

Multifleet SCD 30*Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Bi-Turbo 15W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Dieselfleet CD+ 15W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Multifleet SHPD 10W-40*Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 20W-20*Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 10W*Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate*

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 40

PRODUKTBERATUNG 2

Multifleet SCD 30*Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate*

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Bi-Turbo 15W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Dieselfleet CD+ 15W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Multifleet SHPD 10W-40*Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate*

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 20W-20*Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate*

IVECO DAILY / TURBODAILY TURBODAILY

35.12 (1996-1999)



BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1		
Multifleet SCD 10W		
<i>Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate</i>		

HINTERACHSGETRIEBE 4517 Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 85W-140	Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	
<i>Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 60000 km/ 12 Monate</i>		

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
<i>Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 60000 km/ 12 Monate</i>		

SCHALTGETRIEBE 5/1 Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-4 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
<i>Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 60000 km/ 12 Monate</i>		

HYDRAULIKSYSTEM BREMSSEN Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	
<i>Wechseln jeder 12 Monate</i>		



IVECO DAILY / TURBODAILY TURBODAILY

35.12 (1996-1999)



SERVOLENKUNG ZF 8090
Füllmenge (gesamt): 1,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

ATF Dexron II-D

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANDERE

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL LAGER

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Multi Purpose Grease 3

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 13 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26

Wechseln jeder 120000 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.