

KIA (EU) CARNIVAL/SEDONA VQ CARNIVAL 2.9 CRDI (2006-2014)



MOTOR

Füllmenge (gesamt): 6,6 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 8 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität: 0,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Asyntho 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Bi-Turbo 15W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Synfleet SHPD 10W-40

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Asyntho 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Bi-Turbo 15W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Synfleet SHPD 10W-40

Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate

AUTOMATIKTRANSAXLE A5HF1 5/1

Füllmenge (gesamt): 10,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4026

Prüfen jeder 60000 km/ 36 Monate

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4026

Wechseln jeder 90000 km

SCHALTTRANSAXLE M5HF2 5/1

Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 5015

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear MT/LD 75W-80

PRODUKTBERATUNG 3

Syngear 75W-90

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 5015

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear MT/LD 75W-80

PRODUKTBERATUNG 3

Syngear 75W-90

Wechseln jeder 100000 km

KIA (EU) CARNIVAL/SEDONA VQ CARNIVAL 2.9 CRDI (2006-2014)



HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 0,7-0,8 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	Drauliquid DOT 3

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
ATF Dexron II-D		

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 10,7 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 210000 km/ 120 Monate

KLIMAAANLAGE

Füllmenge (gesamt): 650 Gramm, Füllmenge (gesamt): 950 Gramm (+ hintere Klimaanlage)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

KLIMAAANLAGEN-KOMPRESSOR

Füllmenge (gesamt): 110-130 cm³

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.