

# KIA (EU) CLARUS CLARUS 2.0 16V (PARKTOWN) (1996-2001)



## MOTOR

Füllmenge (gesamt): 4 Liter, Füllmenge (gesamt): 4,3 Liter (Trockenfüllung)

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Mediterran

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Bi-Turbo 15W-40**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Bi-Turbo 20W-50**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Multifleet SHPD 20W-50**

*Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate*

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Asyntho 5W-30**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Emperol 10W-40**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Synfleet SHPD 10W-40**

*Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate*

## AUTOMATIKTRANSAXLE 4/1

Füllmenge (gesamt): 7 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 2032**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**ATF Almirol**

*Prüfen jeder 40000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 60000 km/ 48 Monate*

## SCHALTTRANSAXLE 5/1

Füllmenge (gesamt): 2,7 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-4 80W-90**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

*Prüfen jeder 40000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 80000 km/ 48 Monate*

## HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Drauliquid DOT 3**

*Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate*

# KIA (EU) CLARUS CLARUS 2.0 16V (PARKTOWN) (1996-2001)



## SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**ATF Dexron II-D**

*Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate*

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 6 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

### PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant -26**

*Wechseln jeder 60000 km/ 48 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*