

LDV PILOT DIESEL/V200 PILOT 1.9 D VAN 2.6T (2002-2002)



MOTOR DW8
Füllmenge (gesamt): 4,75 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Asyntho 5W-30

Wechseln jeder 10000 Meilen/ 12 Monate

HINTERACHSGETRIEBE (4x2)
Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2
Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Prüfen jeder 10000 Meilen/ 12 Monate

SCHALTGETRIEBE R380L 5/1
Füllmenge (gesamt): 2,4 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Gear 5015

Prüfen jeder 10000 Meilen/ 12 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2
Drauliquid-S DOT 4

Prüfen jeder 12 Monate/ 10000 Meilen, wechseln jeder 24 Monate/ 30000 Meilen

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2
Drauliquid-S DOT 4

LDV PILOT DIESEL/V200 PILOT 1.9 D VAN 2.6T (2002-2002)



SERVOLENKUNG		
Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
ATF Dexron II-D		
<i>Prüfen jeder 10000 Meilen/ 12 Monate</i>		

DREHBOLZENGEHÄUSEN		
Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2
<i>Prüfen jeder 10000 Meilen/ 12 Monate</i>		

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL		
Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2
<i>Prüfen jeder 10000 Meilen/ 12 Monate</i>		

KÜHLSYSTEM		
Füllmenge (gesamt): 10,6 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	
<i>Prüfen jeder 10000 Meilen/ 12 Monate, wechseln jeder 70000 Meilen/ 24 Monate</i>		

MECHANISCHE LENKUNG		
Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
<i>Prüfen jeder 10000 Meilen/ 12 Monate</i>		

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.