

# MAZDA (EU) B UF B1600 (1985-1986)



**MOTOR F6**  
 Füllmenge (gesamt): 3,9 Liter, Filterkapazität: 0,3 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Tropisch
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Multifleet SCD 40</b>		
--	--	--

Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Mediterran
---------------------------	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Bi-Turbo 15W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Bi-Turbo 20W-50</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Multifleet SHPD 20W-50</b>
--	--	---

Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Asyntho 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Emperol 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Synfleet SHPD 10W-40</b>
--	---	---

Wechseln jeder 7500 km/ 6 Monate

**HINTERACHSGETRIEBE**  
 Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	
---	--	--

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 45000 km/ 36 Monate

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Arktisch
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Gear 5015</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Gearlube RPC 75W-80</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>SP Gear 1071</b>
---	--	---

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 45000 km/ 36 Monate

**HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF**  
 Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Gearlube LS 80W-90</b>		
---	--	--

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 45000 km/ 36 Monate



**SCHALTGETRIEBE 5/1**

Füllmenge (gesamt): 1,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 5015**

PRODUKTBERATUNG 2

**SP Gear 1071**

PRODUKTBERATUNG 3

**Syngear MT/LD 75W-80**

*Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 45000 km/ 36 Monate*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube RPC 75W-80**

PRODUKTBERATUNG 2

**Gearlube GL-4 80W**

*Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 45000 km/ 36 Monate*

**HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM**

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

PRODUKTBERATUNG 3

**Drauliquid DOT 3**

*Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 24 Monate*

**SERVOLENKUNG**

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**ATF Dexron II-D**

*Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate*

**SCHMIERSTELLEN/NIPPEL**

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**MoS2 Grease EP 2**

*Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate*



**SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER**

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Normal		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b>
<b>Labora Grease</b>	<b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b>	<b>MP Lithep Grease EP 2</b>

Wechseln jeder 45000 km/ 36 Monate

**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 6,9 Liter, Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter (+ Heizung)

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Normal		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b>	
<b>Coolant -38 Organic NF</b>	<b>Coolant -26</b>	

Wechseln jeder 24 Monate

**LENKGETRIEBE**

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Normal		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b>	
<b>Gearlube GL-4 80W-90</b>	<b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.