

MAZDA (EU) BT-50 UP BT-50 3.2 TDCI 4X4 (2011-2015)

**MOTOR** MZ-CD 3.2

Füllmenge (gesamt): 9,75 Liter (Servicebefüllung)

BENUTZEN

Bevorzugt

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Duranza LSP 5W-30***Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate***BENUTZEN**

Alternativ

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Emperol 5W-40****PRODUKTBERATUNG 2****Asyntho 5W-30****PRODUKTBERATUNG 3****Emperol 10W-40***Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate***AUTOMATIKTRANSAXLE** 6R80 6/1

Füllmenge (gesamt): 3,3 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 4036***Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 250000 km/ 120 Monate***HINTERACHSGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 2,85-3,05 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Gearlube Racing 75W-140****PRODUKTBERATUNG 2****Gearlube HS GL-5 80W-140***Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 250000 km/ 120 Monate***SCHALTGETRIEBE** MT82 6/1

Füllmenge (gesamt): 2,6 Liter, Füllmenge (gesamt): 2,7 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 1081***Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 250000 km/ 120 Monate*

MAZDA (EU) BT-50 UP BT-50 3.2 TDCI 4X4 (2011-2015)



VERTEILERGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1,85 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4036

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 250000 km/ 120 Monate

VERTEILERGETRIEBE AUTOMATIKGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4036

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 250000 km/ 120 Monate

VORDERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1,2-1,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 250000 km/ 120 Monate

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2

Drauliquid-S DOT 4

PRODUKTBERATUNG 3

Drauliquid DOT 3

Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

SERVOLENKUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4036

MAZDA (EU) BT-50 UP BT-50 3.2 TDCI 4X4 (2011-2015)

**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 12,9-13,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant SP 14+***Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 250000 km/ 120 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.