## MAZDA (EU) E / BONGO E2200 DIESEL

(1999-2006)



MOTOR R2, WL Füllmenge (gesamt): 6,4 Liter, Filterkapazität: 0,6 Liter			
BENUTZEN		KLIMA	
Normal		Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3	
Asyntho 5W-30	Synfleet SHPD 10W-40	Multifleet SHPD 10W-40	

Wechseln jeder 10000 km/6 Monate

HINTERACHSGETRIEBE Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
Wechseln ieder 40000 km/ 48 Mona	ite.	

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 5015	Gearlube RPC 75W-80	SP Gear 1071

Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

SCHALTGETRIEBE 5/1 Füllmenge (gesamt): 2,5 Liter	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1	
Gearlube GL-4 80W-90	

Prüfen jeder 40000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 80000 km/ 48 Monate

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	Syngear 75W-90
Prüfen ieder 40000 km/ 24 Mor	nate, wechseln ieder 80000 km/ 48 Monate	•

## MAZDA (EU) E / BONGO E2200 DIESEL

(1999-2006)



HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	Drauliquid DOT 3

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

SERVOLENKUNG Füllmenge (gesamt): 1 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
ATF Dexron II-D		
Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate	-	

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2
Wechseln jeder 40000 km/ 48 l	Monate	

KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter			
BENUTZEN		KLIMA	
Normal		Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2		
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26		
Wechseln jeder 24 Monate	•	·	

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.