

MERCEDES-BENZ (EU) SPRINTER 903 SPRINTER 310 D 4X4 (903) (1996-2000)



MOTOR OM602 DE29LA
Füllmenge (gesamt): 9,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Bi-Turbo 20W-50

Wechseln jeder 22500 km/ 450 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Emperol 5W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Emperol 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Bi-Turbo 15W-40

Wechseln jeder 22500 km/ 450 Stunden/ 12 Monate

AUTOMATIKGETRIEBE 4/1
Füllmenge (gesamt): 7,9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4026

PRODUKTBERATUNG 2

SP Matic 2032

PRODUKTBERATUNG 3

ATF Almirol

Prüfen jeder 22500 km, wechseln jeder 90000 km/ 1800 Stunden

HINTERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear TDL 75W-90

PRODUKTBERATUNG 3

Gearlube GL-5 80W-90

Prüfen jeder 22500 km, wechseln jeder 90000 km/ 1800 Stunden

SCHALTGETRIEBE G28 5/1

Füllmenge (gesamt): 2,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 5015

Prüfen jeder 22500 km, wechseln jeder 90000 km/ 1800 Stunden

MERCEDES-BENZ (EU) SPRINTER 903 SPRINTER 310 D 4X4 (903) (1996-2000)



SCHALTGETRIEBE/NEBENABTRIEB G 28 5/1		
Füllmenge (gesamt): 2,6 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Gear 5015		
<i>Prüfen jeder 22500 km, wechseln jeder 90000 km/ 1800 Stunden</i>		

VERTEILERGETRIEBE		
Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Syngear HS 75W-90	Gearlube GL-4 80W	Gearlube GL-4 80W-90
<i>Prüfen jeder 22500 km, wechseln jeder 90000 km/ 1800 Stunden</i>		

VORDERACHSGETRIEBE		
Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	Gearlube GL-5 80W-90
<i>Prüfen jeder 22500 km, wechseln jeder 90000 km/ 1800 Stunden</i>		

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid-S DOT 4		
<i>Wechseln jeder 24 Monate</i>		

SERVOLENKUNG MB LZS 2		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Matic 4026	SP Matic 2032	ATF Dexron II-D



MERCEDES-BENZ (EU) SPRINTER 903 SPRINTER 310 D 4X4 (903) (1996-2000)



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER

Füllmenge (gesamt): 50 Gramm

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

MP Lithep Grease EP 2

Wechseln jeder 300000 km/ 48 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 11

Coolant SP 12 EVO

Wechseln jeder 36 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.