

# MERCEDES-BENZ (EU) SPRINTER 903

## SPRINTER 311 CDI 4X4 (903) (2000-2006)



**MOTOR** OM611 DE22LA  
 Füllmenge (gesamt): 8,5 Liter

**BENUTZEN**  
 Normal

**KLIMA**  
 Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**Helar SP LL-03 0W-30**

PRODUKTBERATUNG 2  
**Helar SP LL-03 5W-30**

PRODUKTBERATUNG 3  
**Presteza MSP 5W-30**

*Wechseln jeder 22500 km/ 450 Stunden/ 24 Monate*

**HINTERACHSGETRIEBE**  
 Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter

**BENUTZEN**  
 Normal

**KLIMA**  
 Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**SP Gear 1011**

PRODUKTBERATUNG 2  
**Syngear TDL 75W-90**

PRODUKTBERATUNG 3  
**Gearlube GL-5 80W-90**

*Prüfen jeder 45000 km/ 900 Stunden, wechseln jeder 270000 km/ 5400 Stunden*

**SCHALTGETRIEBE** G32-5 5/1  
 Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter

**BENUTZEN**  
 Normal

**KLIMA**  
 Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**SP Gear 5015**

*Prüfen jeder 45000 km/ 900 Stunden, wechseln jeder 90000 km/ 1800 Stunden*

**SEMI-AUTOMATIKGETRIEBE** 716.643 (Sprintshift) 5/1  
 Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter

**BENUTZEN**  
 Normal

**KLIMA**  
 Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**SP Gear 5015**

*Prüfen jeder 22500 km/ 24 Monate/ 450 Stunden, wechseln jeder 300000 km/ 120 Monate*

**VERTEILERGETRIEBE**  
 Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter

**BENUTZEN**  
 Normal

**KLIMA**  
 Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**SP Gear 5015**

*Prüfen jeder 45000 km/ 900 Stunden, wechseln jeder 90000 km/ 1800 Stunden*

# MERCEDES-BENZ (EU) SPRINTER 903

## SPRINTER 311 CDI 4X4 (903) (2000-2006)



### HYDRAULISCHE BETÄTIGUNG GETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Fluid 3013**

*Prüfen jeder 22500 km/ 24 Monate/ 450 Stunden*

### HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-S DOT 4**

*Prüfen jeder 45000 km/ 900 Stunden, wechseln jeder 24 Monate*

### SERVOLENKUNG MB LZS 2

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 4026**

PRODUKTBERATUNG 2

**SP Matic 2032**

PRODUKTBERATUNG 3

**ATF Dexron II-D**

*Prüfen jeder 45000 km/ 900 Stunden*

### SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER VORNE

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

PRODUKTBERATUNG 2

**MP Lithep Grease EP 2**

### KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 9,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 11**

PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant SP 12 EVO**

*Prüfen jeder 45000 km/ 900 Stunden, wechseln jeder 36 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.