

MERCEDES-BENZ (EU) SPRINTER 903

SPRINTER 314 4X4 (903) (1994-2000)



MOTOR M111 E23
Füllmenge (gesamt): 8,9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Bi-Turbo 20W-50

Wechseln jeder 22500 km/ 450 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Helar 0W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Emperol 5W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Emperol 5W-50

Wechseln jeder 22500 km/ 450 Stunden/ 12 Monate

AUTOMATIKGETRIEBE 4/1
Füllmenge (gesamt): 7,9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4026

PRODUKTBERATUNG 2

SP Matic 2032

PRODUKTBERATUNG 3

ATF Almirol

Prüfen jeder 15000 km, wechseln jeder 90000 km/ 1800 Stunden

HINTERACHSGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 1,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear TDL 75W-90

PRODUKTBERATUNG 3

Gearlube GL-5 80W-90

Prüfen jeder 15000 km, wechseln jeder 90000 km/ 1800 Stunden

SCHALTGETRIEBE G28 5/1
Füllmenge (gesamt): 2,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 5015

Prüfen jeder 15000 km, wechseln jeder 90000 km/ 1800 Stunden

MERCEDES-BENZ (EU) SPRINTER 903

SPRINTER 314 4X4 (903) (1994-2000)


SCHALTGETRIEBE/NEBENABTRIEB G 28 5/1

Füllmenge (gesamt): 2,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 5015
Prüfen jeder 15000 km, wechseln jeder 90000 km/ 1800 Stunden
VERTEILERGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Syngear HS 75W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Gearlube GL-4 80W

PRODUKTBERATUNG 3

Gearlube GL-4 80W-90
Prüfen jeder 15000 km, wechseln jeder 90000 km/ 1800 Stunden
VORDERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear TDL 75W-90

PRODUKTBERATUNG 3

Gearlube GL-5 80W-90
Prüfen jeder 15000 km, wechseln jeder 90000 km/ 1800 Stunden
HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-S DOT 4
Wechseln jeder 24 Monate
SERVOLENKUNG MB LZS 2

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4026

PRODUKTBERATUNG 2

SP Matic 2032

PRODUKTBERATUNG 3

ATF Dexron II-D

MERCEDES-BENZ (EU) SPRINTER 903

SPRINTER 314 4X4 (903) (1994-2000)



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 2

MP Lithep Grease EP 2

Wechseln jeder 300000 km/ 48 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 11

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12 EVO

Wechseln jeder 36 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.