

MERCEDES-BENZ (EU) SPRINTER 904/905

SPRINTER 414 904 (1994-2006)



MOTOR M111 E23
Füllmenge (gesamt): 8,9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Bi-Turbo 20W-50

Wechseln jeder 22500 km/ 450 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Emperol 5W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Emperol 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Bi-Turbo 15W-40

Wechseln jeder 22500 km/ 450 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Bi-Turbo 20W-50

Wechseln jeder 11500 km/ 225 Stunden

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Emperol 5W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Emperol 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Bi-Turbo 15W-40

Wechseln jeder 11500 km/ 225 Stunden

AUTOMATIKGETRIEBE 4/1
Füllmenge (gesamt): 7,9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4026

PRODUKTBERATUNG 2

SP Matic 2032

PRODUKTBERATUNG 3

ATF Almirol

Prüfen jeder 15000 km, wechseln jeder 90000 km

HINTERACHSGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 1,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear TDL 75W-90

PRODUKTBERATUNG 3

Gearlube GL-5 80W-90

Prüfen jeder 15000 km, wechseln jeder 90000 km

MERCEDES-BENZ (EU) SPRINTER 904/905

SPRINTER 414 904 (1994-2006)



SCHALTGETRIEBE G28 5/1
Füllmenge (gesamt): 2,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Syngear MT/LD 75W-80

Prüfen jeder 15000 km, wechseln jeder 90000 km

SCHALTGETRIEBE/NEBENABTRIEB G 28 5/1
Füllmenge (gesamt): 2,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Syngear MT/LD 75W-80

Prüfen jeder 15000 km, wechseln jeder 90000 km

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-S DOT 4

Wechseln jeder 24 Monate

SERVOLENKUNG MB LZS 2

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4026

PRODUKTBERATUNG 2

SP Matic 2032

PRODUKTBERATUNG 3

ATF Dexron II-D

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 2

MP Lithep Grease EP 2

Wechseln jeder 48 Monate

MERCEDES-BENZ (EU) SPRINTER 904/905

SPRINTER 414 904 (1994-2006)

**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant SP 11****PRODUKTBERATUNG 2****Coolant SP 12 EVO***Wechseln jeder 36 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.