

MERCEDES-BENZ (EU) SPRINTER 904/905

SPRINTER 512 D (904) 904 (1994-1999)



MOTOR OM602 DE29LA
Füllmenge (gesamt): 9,5 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1
Bi-Turbo 20W-50

Wechseln jeder 22500 km/ 12 Monate

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Emperol 5W-40

PRODUKTBERATUNG 2
Emperol 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3
Bi-Turbo 15W-40

Wechseln jeder 22500 km/ 12 Monate

BENUTZEN
Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA
Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1
Bi-Turbo 20W-50

Wechseln jeder 225 Stunden

BENUTZEN
Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Emperol 5W-40

PRODUKTBERATUNG 2
Emperol 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3
Bi-Turbo 15W-40

Wechseln jeder 225 Stunden

AUTOMATIKGETRIEBE 4/1
Füllmenge (gesamt): 7,9 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Matic 4026

PRODUKTBERATUNG 2
SP Matic 2032

PRODUKTBERATUNG 3
ATF Almirol

Prüfen jeder 22500 km, wechseln jeder 90000 km

HINTERACHSGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 1,8 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2
Syngear TDL 75W-90

PRODUKTBERATUNG 3
Gearlube GL-5 80W-90

Prüfen jeder 22500 km, wechseln jeder 90000 km

MERCEDES-BENZ (EU) SPRINTER 904/905

SPRINTER 512 D (904) 904 (1994-1999)



SCHALTGETRIEBE G28 5/1

Füllmenge (gesamt): 2,2 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Syngear MT/LD 75W-80

Prüfen jeder 22500 km, wechseln jeder 90000 km

SCHALTGETRIEBE/NEBENABTRIEB G 28 5/1

Füllmenge (gesamt): 2,6 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Syngear MT/LD 75W-80

Prüfen jeder 22500 km, wechseln jeder 90000 km

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Drauliquid-S DOT 4

Wechseln jeder 24 Monate

SERVOLENKUNG MB LZS 2

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Matic 4026

PRODUKTBERATUNG 2
SP Matic 2032

PRODUKTBERATUNG 3
ATF Dexron II-D

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 2
MP Lithep Grease EP 2

Wechseln jeder 48 Monate

MERCEDES-BENZ (EU) SPRINTER 904/905 SPRINTER 512 D (904) 904 (1994-1999)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 11

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12 EVO

Wechseln jeder 36 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.