

# MERCEDES-BENZ (EU) TRANSPORTER 508 D (667.3) (1989-1995)



**MOTOR OM601**  
Füllmenge (gesamt): 6,5 Liter

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Mediterran

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**Bi-Turbo 20W-50**

*Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate*

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**Emperol 5W-40**

**PRODUKTBERATUNG 2**  
**Emperol 10W-40**

**PRODUKTBERATUNG 3**  
**Bi-Turbo 15W-40**

*Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate*

**AUTOMATIKGETRIEBE 4/1**  
Füllmenge (gesamt): 6,2 Liter

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**SP Matic 4026**

**PRODUKTBERATUNG 2**  
**SP Matic 2032**

**PRODUKTBERATUNG 3**  
**ATF Almirol**

*Prüfen jeder 30000 km, wechseln jeder 60000 km*

**HINTERACHSGETRIEBE**  
Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**SP Gear 1011**

**PRODUKTBERATUNG 2**  
**Syngear TDL 75W-90**

**PRODUKTBERATUNG 3**  
**Gearlube GL-5 80W-90**

*Prüfen jeder 30000 km, wechseln jeder 60000 km*

**SCHALTGETRIEBE BIS GETRIEBENR. 711.109/571970 711.112/572186 5/1**  
Füllmenge (gesamt): 2,3 Liter

**BENUTZEN**  
Normal

**KLIMA**  
Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**  
**ATF-A**

*Prüfen jeder 30000 km, wechseln jeder 90000 km*

# MERCEDES-BENZ (EU) TRANSPORTER 508 D (667.3) (1989-1995)



## SCHALTGETRIEBE GETRIEBENR. 711.110/571971 711.113/572187 -> 5/1

Füllmenge (gesamt): 2,3 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>Syngear MT/LD 75W-80</b>	<b>Gearlube GL-4 80W</b>	<b>Gearlube GL-4 80W-90</b>

Prüfen jeder 30000 km, wechseln jeder 90000 km

## HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 0,75 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Drauliquid-S DOT 4</b>		

Wechseln jeder 12 Monate

## SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>SP Matic 4026</b>	<b>SP Matic 2032</b>	<b>ATF Dexron II-D</b>

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b>	<b>MP Lithep Grease EP 2</b>	

Prüfen jeder 10000 km

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 11,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Coolant SP 11</b>	<b>Coolant SP 12 EVO</b>	

Wechseln jeder 36 Monate

# MERCEDES-BENZ (EU) TRANSPORTER 508 D (667.3) (1989-1995)



## LENKGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 4026**

### PRODUKTBERATUNG 2

**SP Matic 2032**

*Prüfen jeder 30000 km*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*