

MERCEDES-BENZ (EU) VARIO 667, 668, 670 VARIO 816D EURO 5 670.35X / 670.32X (2009-2013)



MOTOR OM904LA IV
Füllmenge (gesamt): 15,8 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Armado Synth LSP Ultra 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2
Armado Synth LSP Ultra 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3
Armado Synth LSP 10W-40

Wechseln jeder 12 Monate

HINTERACHSGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 5,2 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2
Syngear TDL 75W-90

PRODUKTBERATUNG 3
Gearlube GL-5 80W-90

Wechseln jeder 90000 km/ 1800 Stunden

SCHALTGETRIEBE G 56-6 6/1
Füllmenge (gesamt): 6,5 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Gearlube GL-4 80W

PRODUKTBERATUNG 2
Gearlube GL-4 80W-90

Wechseln jeder 90000 km/ 1800 Stunden

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Drauliquid-S DOT 4

Wechseln jeder 36 Monate

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Drauliquid-S DOT 4

Wechseln jeder 36 Monate

MERCEDES-BENZ (EU) VARIO 667, 668, 670 VARIO 816D EURO 5 670.35X / 670.32X (2009-2013)



SERVOLENKUNG

| | | |
|----------------------|----------------------|------------------------|
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Normal | | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | PRODUKTBERATUNG 3 |
| SP Matic 4026 | SP Matic 2032 | ATF Dexron II-D |

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

| | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Normal | | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | |
| Q5 MP Calcep Grease EP 2 | MP Lithep Grease EP 2 | |

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER HINTEN

| | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Normal | | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | |
| Q5 MP Calcep Grease EP 2 | MP Lithep Grease EP 2 | |

Wechseln jeder 24 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER VORNE

Füllmenge (gesamt): 80 Gramm

| | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Normal | | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | |
| Q5 MP Calcep Grease EP 2 | MP Lithep Grease EP 2 | |

Wechseln jeder 24 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 13 Liter

| | | |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Normal | | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | PRODUKTBERATUNG 3 |
| Coolant SP 15+ | Coolant SP 12 | Coolant SP 11 |

Wechseln jeder 36 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.