

MERCEDES-BENZ (EU) VITO 639 VITO 109 CDI (2007-2010)



MOTOR OM646 DE22
Füllmenge (gesamt): 9 Liter

BENUTZEN

Flexibel (max)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Helar SP LL-03 0W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Helar SP LL-03 5W-30

PRODUKTBERATUNG 3

Presteza MSP 5W-30

HINTERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter

BENUTZEN

Flexibel (max)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1071

PRODUKTBERATUNG 2

Gearlube LS 80W-90

Wechseln jeder 120 Monate

SCHALTGETRIEBE 716.637 6/1

Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter

BENUTZEN

Flexibel (max)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 5015

Wechseln jeder 120 Monate

SCHALTGETRIEBE 716.652 6/1

Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter

BENUTZEN

Flexibel (max)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 5015

Wechseln jeder 120 Monate

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter, Füllmenge (gesamt): 1 Liter (Bremsanlage + ESP)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-S DOT 4

Wechseln jeder 24 Monate

MERCEDES-BENZ (EU) VITO 639 VITO 109 CDI (2007-2010)



SERVOLENKUNG		
Füllmenge (gesamt): 0,8-1 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Flexibel (max)		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Matic 4026	SP Matic 2032	

KÜHLSYSTEM		
Füllmenge (gesamt): 9 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant SP 11	Coolant SP 12 EVO	

Wechseln jeder 250000 km/ 180 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.