

MITSUBISHI (EU) CANTER TF CANTER TF 7C15 HYBRID FE (2012 UND SPÄTER)



MOTOR 4P10-8AT4
Füllmenge (gesamt): 6,2 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Presteza MSP 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Avanza MSP+ 5W-30	PRODUKTBERATUNG 3 Avanza RPC 5W-30
---	--	---

Wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Presteza MSP 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Avanza MSP+ 5W-30	PRODUKTBERATUNG 3 Avanza RPC 5W-30
---	--	---

Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

GETRIEBE HALBAUTOMATIK GETRIEBETEIL M038S6 (DUONIC) 6/1

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 5015	PRODUKTBERATUNG 2 Gearlube GL-4 80W	PRODUKTBERATUNG 3 Gearlube GL-4 80W-90
---	--	---

Wechseln jeder 80000 km

GETRIEBE HALBAUTOMATIK KUPPLUNGSTEIL M038S6 (DUONIC)

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 4026		
--	--	--

Wechseln jeder 80000 km

MITSUBISHI (EU) CANTER TF CANTER TF 7C15 HYBRID FE (2012 UND SPÄTER)



HINTERACHSGETRIEBE R035T

Füllmenge (gesamt): 4,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1		
Gearlube GL-5 85W-140		

Wechseln jeder 80000 km/ 24 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Wechseln jeder 80000 km/ 24 Monate

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Wechseln jeder 24 Monate

SERVOLENKUNG

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Matic 2032	ATF Almirol	ATF Dexron II-D

Prüfen jeder 40000 km

SCHMIERSTELLE/-NIPPEL RADLAGER GELENKWELLE

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

MITSUBISHI (EU) CANTER TF CANTER TF 7C15 HYBRID FE (2012 UND SPÄTER)



KÜHLSYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

Wechseln jeder 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.