

# MITSUBISHI (EU) CANTER CANTER FE 63 TI (FE 649) (1996-2001)



**MOTOR 4D34-2AT4**  
Füllmenge (gesamt): 9 Liter, Filterkapazität: 1 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Mediterran
---------------------------	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Multifleet SCD 30</b>		
--	--	--

*Wechseln jeder 22500 km*

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Asyntho 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Bi-Turbo 15W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Synfleet SHPD 10W-40</b>
--	--	---

*Wechseln jeder 22500 km*

**HINTERACHSGETRIEBE**  
Füllmenge (gesamt): 4,5 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Tropisch
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Gearlube GL-5 85W-140</b>		
--	--	--

*Wechseln jeder 45000 km*

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	
---	--	--

*Wechseln jeder 45000 km*

**HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF**  
Füllmenge (gesamt): 4,5 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Gearlube LS 80W-90</b>		
---	--	--

*Wechseln jeder 45000 km*

# MITSUBISHI (EU) CANTER CANTER FE 63 TI (FE 649) (1996-2001)



**SCHALTGETRIEBE 5/1**  
Füllmenge (gesamt): 3,1 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Gearlube GL-4 80W-90</b>	<b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	

Wechseln jeder 45000 km

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>SP Gear 5015</b>	<b>Gearlube GL-4 80W</b>	

Wechseln jeder 45000 km

**HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM**

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Drauliquid DOT 3</b>		

Wechseln jeder 24 Monate

**SERVOLENKUNG**

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>ATF Dexron II-D</b>		

Prüfen jeder 22500 km

**SCHMIERSTELLEN-/NIPPEL ANTRIEBSWELLENLAGER**

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Labora Grease</b>	<b>Multi Purpose Grease 3</b>	

Prüfen jeder 22500 km

# MITSUBISHI (EU) CANTER CANTER FE 63 TI (FE 649) (1996-2001)



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANDERE		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Gear Grease EP 1</b>		
<i>Prüfen jeder 22500 km</i>		

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANTRIEBSWELLENGELENKE		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>Labora Grease</b>	<b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b>	<b>MP Lithep Grease EP 2</b>
<i>Prüfen jeder 22500 km</i>		

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>Labora Grease</b>	<b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b>	<b>MP Lithep Grease EP 2</b>
<i>Wechseln jeder 67500 km</i>		

KÜHLSYSTEM		
Füllmenge (gesamt): 13 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Coolant -38 Organic NF</b>	<b>Coolant -26</b>	
<i>Wechseln jeder 24 Monate</i>		

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.