



MOTOR 4M50
 Füllmenge (gesamt): 10 Liter, Filterkapazität: 1 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Tropisch
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 40		
--	--	--

Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Mediterran
---------------------------	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 30		
--	--	--

Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Bi-Turbo 15W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Dieselfleet CD+ 15W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Multifleet SHPD 15W-40
--	---	---

Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Arktisch
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Asyntho 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Synfleet SHPD 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Multifleet SHPD 10W-40
--	---	---

Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Erste Wartung	KLIMA Tropisch
----------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 40		
--	--	--

Wechseln jeder 4000 km

BENUTZEN Erste Wartung	KLIMA Mediterran
----------------------------------	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 30		
--	--	--

Wechseln jeder 4000 km

BENUTZEN Erste Wartung	KLIMA Gemäßigt
----------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Bi-Turbo 15W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Dieselfleet CD+ 15W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Multifleet SHPD 15W-40
--	---	---

Wechseln jeder 4000 km



BENUTZEN Erste Wartung		KLIMA Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1 Asyntho 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Synfleet SHPD 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Multifleet SHPD 10W-40
<i>Wechseln jeder 4000 km</i>		

AUTOMATIKGETRIEBE Aisin 6/1
Füllmenge (gesamt): 12,9 Liter (Gesamt), Füllmenge (gesamt): 6,4 Liter (Wechselkapazität)

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 4026		
<i>Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 40000 km</i>		

HINTERACHSGETRIEBE (4x2)
Füllmenge (gesamt): 4,5 Liter

BENUTZEN Normal		KLIMA Tropisch
PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 85W-140	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	
<i>Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 30000 km</i>		

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
<i>Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 30000 km</i>		

BENUTZEN Erste Wartung		KLIMA Tropisch
PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 85W-140	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	
<i>Wechseln jeder 4000 km</i>		

BENUTZEN Erste Wartung		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
<i>Wechseln jeder 4000 km</i>		



MITSUBISHI (EU) FUSO FE84W (2005-2007)



HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF (4x2)

Füllmenge (gesamt): 4,5 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Gearlube LS 80W-90		

Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 30000 km

BENUTZEN	KLIMA
Erste Wartung	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Gearlube LS 80W-90		

Wechseln jeder 4000 km

SCHALTGETRIEBE 6/1

Füllmenge (gesamt): 4,4 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-4 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 30000 km

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 5015	Gearlube GL-4 80W	

Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 30000 km

BENUTZEN	KLIMA
Erstinspektion, Langstrecken- und/oder Hochgeschwindigkeitseinsatz	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 40	HDX 40	HDX 30

Wechseln jeder 4000 km

BENUTZEN	KLIMA
Erste Wartung	Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-4 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Wechseln jeder 4000 km



BENUTZEN Erste Wartung		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 5015	PRODUKTBERATUNG 2 Gearlube GL-4 80W	

Wechseln jeder 4000 km

BENUTZEN Langstrecken- und/oder Hochgeschwindigkeitseinsatz		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 40	PRODUKTBERATUNG 2 HDX 40	PRODUKTBERATUNG 3 HDX 30

Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 30000 km

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid DOT 3		

Wechseln jeder 50000 km

SERVOLENKUNG Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032	PRODUKTBERATUNG 2 ATF Almirol	PRODUKTBERATUNG 3 ATF Dexron II-D

Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 50000 km

SCHMIERSTELLEN-/NIPPEL ANTRIEBSWELLENLAGER		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Labora Grease	PRODUKTBERATUNG 2 Multi Purpose Grease 3	

Wechseln jeder 50000 km



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANDERE		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Gear Grease EP 1		
<i>Wechseln jeder 10000 km</i>		

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANTRIEBSWELLENGELENKE		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2
<i>Wechseln jeder 10000 km</i>		

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2
<i>Wechseln jeder 30000 km</i>		

KÜHLSYSTEM		
Füllmenge (gesamt): 16 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Coolant -38 Organic NF		
<i>Wechseln jeder 24 Monate</i>		

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits- und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.