

MITSUBISHI (EU) L200 L200 2.5 DI-D 4X2 (100 KW) DPF (2009-2016)

**MOTOR 4D56**

Füllmenge (gesamt): 0,1 Liter (Ölkühler), Füllmenge (gesamt): 5,5-6,5 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 6,4-7,4 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität: 0,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Duranza MSP 0W-30****PRODUKTBERATUNG 2****Presteza MSP 0W-30****PRODUKTBERATUNG 3****Helar SP LL-03 0W-30****AUTOMATIKGETRIEBE 4/1**

Füllmenge (gesamt): 9,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 4026****HINTERACHSGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 1,5-2,1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 5015****PRODUKTBERATUNG 2****Gearlube RPC 75W-80****PRODUKTBERATUNG 3****SP Gear 1071****SCHALTGETRIEBE 5/1**

Füllmenge (gesamt): 2,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 1011****PRODUKTBERATUNG 2****SP Gear 5015****PRODUKTBERATUNG 3****Syngear TDL 75W-90****HYDRAULIKSYSTEM BREMSSEN**

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****PRODUKTBERATUNG 2****Drauliquid-S DOT 4****PRODUKTBERATUNG 3****Drauliquid DOT 3**

MITSUBISHI (EU) L200 L200 2.5 DI-D 4X2 (100 KW) DPF (2009-2016)



HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2

Drauliquid-S DOT 4

PRODUKTBERATUNG 3

Drauliquid DOT 3

SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2032

PRODUKTBERATUNG 2

ATF Almirol

PRODUKTBERATUNG 3

ATF Dexron II-D

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 8,2 Liter, Füllmenge (gesamt): 0,65 Liter (Reservetank)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 14+

KLIMAAANLAGE

Füllmenge (gesamt): 480-520 Gramm, Füllmenge (gesamt): 535-575 Gramm (Double Cab)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

KLIMAAANLAGEN-KOMPRESSOR

Füllmenge (gesamt): 120 cm³

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.